

Kommandomodus

- Manövrieren des Cursors mit Cursortasten oder

h	ein Zeichen nach links
l	ein Zeichen nach rechts
j	eine Zeile nach unten
k	eine Zeile nach oben
0	Zeilenanfang
\$	Zeilenende
<i>n</i> G	in die <i>n</i> -te Zeile
G	in die letzte Zeile

- Löschen

x	Zeichen unter Cursor
X	Zeichen vor Cursor
d0	bis Zeilenanfang
d\$	bis Zeilenende
dd	eine Zeile
dG	alle Zeilen ab aktueller Zeile
d1G	alle Zeilen bis zur aktuellen Zeile

Die Kommandos x, X und dd können durch Voranstellen einer Zahl (z.B. 3dd) mehrfach angewendet werden (z.B. 3 Zeilen löschen).

- eine Auswahl weiterer Kommandos

r	Zeichen unter Cursor ersetzen
R	alle Zeichen ersetzen bis ESC
J	Zeilenumbruch beseitigen
yy	Zeile in Puffer speichern
p	Zeile im Puffer als nächste Zeile einfügen
P	Zeile im Puffer oberhalb einfügen
:w [<i>datei</i>]	Speichern [in <i>datei</i>]
:r <i>datei</i>	Einlesen von <i>datei</i>
:q[!]	Beenden [ohne Speichern]
:! <i>cmd</i>	Shell-Kommando <i>cmd</i> ausführen

Mehrfachausführung von yy möglich (*nyy*)