

**Universität Potsdam
Institut für Informatik**

Sommersemester 2016

Praxis der Programmierung

5. Aufgabenblatt

1. Konsultieren Sie die Manualseite von `fgetc` und informieren Sie sich über diese Stringfunktion. Machen Sie sich ein paar Notizen, die die Vorlesungsfolien zum Thema *Standardfunktionen zur Ein- und Ausgabe* ergänzen!
2. Kopieren Sie die Datei `char_array.c` und ergänzen Sie den Quellcode des C-Programms um eine `if-else`-Anweisung, so dass folgende Bildschirmausgabe erfolgt: Falls der eingegebene String kein `'a'` enthält, so ist „Der String enthält kein `'a'`.“ auszugeben. Sonst wird die Position, an der das erste `'a'` vorkommt, ausgegeben.

Testen Sie das Programm ruhig mal mit Eingaben, die mehr als 39 Zeichen haben. Was geschieht mit den überzähligen Zeichen? Warum?

Was würde passieren, wenn Sie statt `fgets` die Funktion `gets` verwenden?

3. Erstellen Sie den Quellcode `zeichenketten.c` eines C-Programms, so dass
 - a) der Benutzer zur Eingabe seines Vornamens aufgefordert wird,
 - b) der Vorname im Array `s1` abgespeichert wird,
 - c) der Benutzer zur Eingabe seines Nachnamens aufgefordert wird,
 - d) der Nachname im Array `s2` abgespeichert wird,
 - e) nach Aufruf von Standardfunktionen aus `string.h` ausgegeben wird, ob Vor- und Nachname verschieden oder gleich sind,
 - f) der Nachname mit Hilfe einer `while`-Schleife so modifiziert wird, dass er komplett groß geschrieben ist,
(*Hinweis: Verändern Sie die einzelnen Character-Werte mit Blick auf ihre Nummern in der ASCII-Tabelle!*)
 - g) nun durch Aufruf von Standardfunktionen aus `string.h` die Stringvariable `name` so belegt wird, dass Sie auf einen String zeigt, der aus dem Vor- und dem durch die `while`-Schleife veränderten Nachnamen (durch Leerzeichen voneinander getrennt) besteht (also im Format `Vorname NACHNAME`),
 - h) dieser Wert von `name` auf die Konsole ausgegeben wird.
 - i) die Länge des gesamten Namens (Anzahl der Buchstaben in Vor- und Nachnamen) ausgegeben wird.
4. Schreiben Sie ein C-Programm `pkub.c`, das mit einem Parameter gestartet werden muss (sonst erfolgt eine Fehlermeldung) und dann die Kubikzahl des Parameters als `double`-Zahl ermittelt und auf `stdout` ausgibt.