Theoretische Informatik II

Einheit 6.5



Komplexitätsklassen jenseits von $\mathcal{NP}$

1. Polynomieller Platz
2. Die Polynomialzeit-Hierarchie
3. Hierarchiesätze

Komplexitätstheorie ist mehr als nur $\mathcal{P} \stackrel{?}{=} \mathcal{NP}$

- **Es gibt wichtige Platzkomplexitätsklassen**
  - $LOGSPACE$: logarithmischer Platzverbrauch der Berechnung (!)
  - $PSPACE$ Platzverbrauch polynomiell relativ zur Größe der Eingabe
- **Es gibt "extrem schwere" Probleme**
  - $EXPTIME$ / $EXPSPACE$: exponentieller Zeit-/Platzbedarf
    Rechenzeit und Platzverbrauch sind nicht mehr handhabbar
- **Für viele Klassen gibt es Komplementärklassen**
  - co–$\mathcal{NP}$: Probleme, deren Komplement in $\mathcal{NP}$ liegt
  - co–$\mathcal{NPSPACE}$: Probleme mit Komplement in $\mathcal{NPSPACE}$
  - Problem liegt nicht notwendigerweise selbst in $\mathcal{NP}$ (bzw. $\mathcal{NPSPACE}$)
- **Die theoretischen Fragestellungen sind ähnlich**
  - Welche Klassen sind in welchen enthalten (echte Teilmengenbeziehung?)
  - Gibt es in einer Klasse $\mathcal{C}$ schwerste ("$\mathcal{C}$-vollständige") Probleme

$PSPACE$: Polynomieller Platzverbrauch

- **$PSPACE$ umfaßt die Klasse $\mathcal{NP}$**
  - Eine TM liest in Polynomzeit nur polynomiell viele Bandzellen
  - $PSPACE$-Probleme sind i.a. noch schwerer als $\mathcal{NP}$-Probleme
  - Viele strategische 2-Personen Spiele brauchen polynomiellen Platz
  - Es ist nicht sicher, ob $\mathcal{NP} \neq PSPACE$ (oder $\mathcal{P} \neq PSPACE$) gilt
- **Gibt es ein $PSPACE \stackrel{?}{=} NPSPACE$ Problem?**

  Es gilt $NSPACE(f) \subseteq SPACE(f^2)$, falls $f \in \Omega(\log_2 n)$ (Satz von Savitch)
  - Simulation mit Speicherung der Alternativen (§4.1) zu platzaufwendig
  - Teste $\kappa_\alpha \vdash^t \kappa_\omega$ (für maximales $t{=}2^{c*f(n)}$) durch "binäre Tiefensuche" (um $\kappa_1 \vdash^t \kappa_2$ zu zeigen, prüfe $\kappa_1 \vdash^{t \div 2} \kappa$ und $\kappa \vdash^{t \div 2} \kappa_2$)
  - Platzverbrauch des Rekursionsstacks ist $\mathcal{O}(f(n)^2)$
  - Zeitaufwand der Simulation ist exponentiell höher als bei der NTM

  Es folgt $PSPACE = NPSPACE$ HMU §11.2.3

$PSPACE$-Vollständigkeit

- **$\mathcal{C}$-Vollständigkeit allgemein: "die schwersten in Klasse $\mathcal{C}$"**
  - L ist $\mathcal{C}$-vollständig, falls $L \in \mathcal{C}$ und $L' \leq_p L$ für alle $L' \in \mathcal{C}$
- **Wie zeigt man $PSPACE$-Vollständigkeit?**
  - Codiere Berechnungen von DTMs, die polynomiellen Platz brauchen
  - Sprache: komplexer als SAT, aber mit deterministischer Natur
  - Kandidat: Wahrheit geschlossener quantifizierter boolescher Formeln
- **Erweitere Aussagenlogik um boolesche Quantoren**
  - Ausagenlogische Variablen $P, Q, R, ...$, Konstante t und f
  - Formeln $\neg F$, $E \wedge F$, $E \vee F$, $E \Rightarrow F$, $(\forall P)F$, $(\exists P)F$
  - Wert von $(\forall P)F$ entspricht dem von $F[t/P] \wedge F[f/P]$
  - Wert von $(\exists P)F$ entspricht dem von $F[t/P] \vee F[f/P]$
  - Wert anderer Formeln wie in gewöhnlicher Aussagenlogik

    $(\forall P)(\exists Q)\,[(P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q)]$ ist wahr (Wert 1)

    $(\exists Q)(\forall P)\,[(P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q)]$ ist falsch (Wert 0)

QBF ist die Menge der geschlossenen QB-Formeln mit Wert 1

QBF IST $PSPACE$-VOLLSTÄNDIG

- **$QBF \in PSPACE$**
  - Auswerten aussagenlogischer Formeln braucht linearen Platz
  - $(\forall P)F = F[t/P] \wedge F[f/P]$ und $(\exists P)F = F[t/P] \vee F[f/P]$ werden kaskadisch ausgewertet
  - Gesamtbedarf, einschließlich Zwischenspeicherung, ist quadratisch
- **Für alle $L \in PSPACE$ gilt $L \leq_p QBF$** HMU §11.3.4
  - Codiere Bandzellen und Konfigurationen wie im Satz von Cook
  - Beschreibe Formeln $F_{\kappa_1,\kappa_2,t}$ für die Aussage $\kappa_1 \vdash^t \kappa_2$
  - Zielformel ist $F_{\kappa_\alpha,\kappa_\omega,2^{c*p(n)}}$, wobei κ_α Anfangskonfiguration, κ_ω Endkonfiguration, $p(n)$ Platzverbrauch, c Alternativen pro Zelle
  - Setze $F_{\kappa_1,\kappa_1,0}$ und beschreibe $F_{\kappa_1,\kappa_2,1}$ passend zur Tabelle von δ
  - Beschreibe $F_{\kappa_1,\kappa_2,t}$ durch eine Darstellung für $(\exists\kappa)F_{\kappa_1,\kappa,t\div 2} \wedge F_{\kappa,\kappa_2,t\div 2}$, die das Entstehen exponentiell großer Formeln vermeidet
    $(\exists\kappa)(\forall\kappa_3)(\forall\kappa_4)[(\kappa_3 \Leftrightarrow \kappa_1 \wedge \kappa_4 \Leftrightarrow \kappa) \vee (\kappa_3 \Leftrightarrow \kappa \wedge \kappa_4 \Leftrightarrow \kappa_2)] \Rightarrow F_{\kappa_3,\kappa_4,t\div 2}$

Weitere $PSPACE$-vollständige Probleme

- **Strategische 2-Personen Spiele**
  - Viele konkrete Beispiele in Garey/Johnson Seite 254ff
  - Spielentscheidungen entsprechen alternierenden QB Formeln
    Spieler gewinnt, wenn für jeden Zug des Gegners, ein Zug existiert, so daß für jeden Folgezug des Gegners, ... das Resultat einen Sieg darstellt
  - QBF kann als strategisches Spiel beschrieben werden (und umgekehrt)
- **Sprache regulärer Ausdrücke**
  - Ist $L(E) = \Sigma^*$ für einen beliebigen regulären Ausdruck über Σ?
- **In-Place Acceptance** Asteroth/Baier §4.5
  - Kann eine gegebene DTM jedes Wort w ihrer Sprache mit Platzbedarf $|w|$ akzeptieren?
- **Beweismethodik wie bei $\mathcal{NP}$-Vollständigkeit**
  1. Zeige, daß L in $PSPACE$ liegt
  2. Zeige $L' \leq_p L$ für ein $PSPACE$-vollständiges Problem L'

$co-\mathcal{NP}$: Probleme mit Komplement in $\mathcal{NP}$

$$co-\mathcal{C} := \{ L \mid \overline{L} \in \mathcal{C} \}$$

- **Interessant für nichtdeterministische Klassen**
  - Für deterministische Komplexitätsklassen gilt $\mathcal{C} = co-\mathcal{C}$
    Akzeptieren/Verwerfen einer DTM ist vertauschbar
  - Nichtdeterministisches Akzeptieren ist komplizierter:
    OTM akzeptiert, wenn Orakel einen akzeptablen Lösungsvorschlag machen kann
- **Beispiele für Probleme in $co-\mathcal{NP}$:**
  - Menge der allgemeingültigen Formeln (Komplement von SAT)
  - Das Primzahlproblem (Komplement von Zusammengesetztheit)
- **Bisherige Erkenntnisse deuten auf $co-\mathcal{NP} \neq \mathcal{NP}$**
  - Wenn $\mathcal{P} = \mathcal{NP}$, dann $co-\mathcal{NP} = co-\mathcal{P} = \mathcal{P} = \mathcal{NP}$
  - $\mathcal{NP} = co-\mathcal{NP} \Leftrightarrow \mathcal{NPC} \cap co-\mathcal{NP} \neq \emptyset$
    $\Rightarrow$: offensichtlich, da $\mathcal{NPC} \neq \emptyset$
    $\Leftarrow$: Ist $L \in \mathcal{NPC} \cap co-\mathcal{NP}$ so gilt $\overline{L'} \leq_p L$ für jedes $L' \in co-\mathcal{NP}$ also $L' \leq_p \overline{L} \in \mathcal{NP}$

Die Polynomialzeit-Hierarchie

Struktur der Klassen zwischen $\mathcal{NP}$ und $PSPACE$

- **Wenn ein Orakel ein Problem in entscheiden könnte**
  - $\boldsymbol{\Sigma_2^p}$: Sprachen von OTMs, deren Orakel ein $\mathcal{NP}$-Problem entscheidet
  - $\boldsymbol{\Pi_2^p}$: Sprachen von OTMs, deren Orakel ein $co-\mathcal{NP}$-Problem entscheidet
  - $\boldsymbol{\Sigma_i^p}$ / $\boldsymbol{\Pi_i^p}$: Sprachen von OTMs mit Orakel in Π_{i-1}^p / Σ_{i-1}^p

  Es wird jeweils angenommen, daß das Orakel seine Entscheidung "x ∈ L" in einem Schritt fällt

- **Klassen mit großer theoretischer Bedeutung**
  - Wenn $\mathcal{P} \neq \mathcal{NP}$, dann sind alle Klassen verschieden
  - Es gibt Σ_i^p / Pi_i^p-vollständige Probleme

    z.B. QBF_i: Version von QBF mit genau i alternierenden Quantoren

Wichtige Vertreter von Komplexitätsklassen

- **Isomorphie ungerichteter Graphen** — $\mathcal{NP}$, nicht vollständig
- **Zuverlässigkeit von Netzwerken** — $\mathcal{NP}$-hart, vermutlich nicht in $\mathcal{NP}$
  – Wahrscheinlichkeit für fehlerfreie Verbindung zwischen zwei Knoten
- **Minimale äquivalente Schaltkreise** — Σ_2^p, also $\mathcal{NP}$-hart, nicht in $\mathcal{NP}$
  – Bestimme optimale Größe einer Schaltung
- **$n \times n$-Schach, Dame, Go** — $EXPTIME$(-vollständig)
  – Exponentiell viele Züge bis Spielende möglich
- **TSP*: Bestimmung aller Rundreisen mit gegebenen Kosten**
  – Unrealistische Problemstellung: zu viele Lösungen — $EXPSPACE$
- **Äquivalenz regulärer Ausdrücke mit Iteration** — $EXPSPACE$-vollständig
  – Einfache Problemstellung mit sehr schwieriger Lösung
  – Ausdrücke dürfen $E^k = \underbrace{E \circ E \ldots \circ E}_{k-mal}$ enthalten

FÜHRT MEHR ZEIT/PLATZ ZU MEHR LÖSBAREN PROBLEMEN?

- **Welche der folgenden Inklusionen sind echt?**

  $LOGSPACE \subseteq NLOGSPACE$
  $\subseteq \mathcal{P} \subseteq \mathcal{NP} \subseteq PSPACE = NPSPACE$
  $\subseteq EXPTIME \subseteq NEXPTIME \subseteq EXPSPACE \subseteq \ldots$

- **Wie beweist man Unlösbarkeit in Platz/Zeit f**
  - Additive und multiplikative Konstanten verändern die Klasse nicht

  $\mapsto$ Diagonalisierung über alle Probleme, die in Komplexität f lösbar sind

- **Hilfsmittel: Konstruierbare Funktionen**
  - Funktionen, deren Komplexität durch ihren Wert beschränkt ist
  - $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ist **platzkonstruierbar**, wenn $\hat{f}$ in Platz $\mathcal{O}(f)$ berechenbar
  - $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ist **zeitkonstruierbar**, wenn $\hat{f}$ in Zeit $\mathcal{O}(f)$ berechenbar

    $\hat{f}$:$\{1\}^* \to \{0, 1, \}^*$ berechnet bei Eingabe 1^n die Binärdarstellung $r_b(f(n))$ von $f(n)$

    Rahmenbedingungen: $f(n) \geq \log n$ (Platz) bzw. $f(n) \geq n \log n$ (Zeit) für alle n
  - Arithmetikfunktionen ($\log n$, n^k, 2^n,..) sind zeit- und platzkonstruierbar

Das Platzhierarchie-Theorem

Für jede platzkonstruierbare Funktion f gibt es eine Sprache $L \in SPACE(f)$, deren Platzkomplexität nicht in $o(f)$ liegt

- **Konstruiere L durch Diagonalisierung**
  - Definiere L durch Konstruktion ihrer charakteristischen Funktion
  - Sei $h(n) = \begin{cases} 1 & \Phi_i(n) \leq 2^{f(n)} \wedge s_{M_i}(n) \leq^{**} f(n) \wedge \varphi_i(n) = 0 \quad \text{mit } i = \pi_1(n) \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

    $s_{M_i}(n) \leq^{**} f(n) \equiv h$ benutzt zur Simulation von $\varphi_i(n)$ maximal Platz $f(n)$.
    Benutzt die Simulation von $\varphi_i(n)$ Platz $d * s_{M_i}(n)$, so muß $s_{M_i}(n) \leq f(n)/d$ gelten
  - h ist eine Entscheidungsfunktion, die in Platz $\mathcal{O}(f)$ berechenbar ist
  - Definiere $L := h^{-1}(\{1\})$ (also $\chi_L = h$), also $L \in SPACE(f)$
- **Die Platzkomplexität von L ist nicht in $o(f)$**
  - Falls L durch ein Programm mit Komplexität $o(f)$ entschieden wird, so gilt $\chi_L = \varphi_k$ für ein k mit $s_{M_k}(n) < c * f(n)$ für alle $c > 0,\ n \geq n_0$
  - Wähle $n := \langle k, n_0 \rangle$ (also $k = \pi_1(n)$) für das zu $(1/d)$ passende n_0
    Dann gilt $n \geq n_0$, also $s_{M_k}(n) < (1/d) * f(n)$ bzw $s_{M_i}(n) \leq^{**} f(n)$
  - Es folgt $n \in L \Leftrightarrow h(n) = 1 \Leftrightarrow \varphi_k(n) = 0 \wedge s_{M_i}(n) \leq^{**} f(n) \Leftrightarrow n \notin L$

Konsequenzen des Hierarchietheorems

- **Platzkomplexität bildet eine echte Hierarchie**
  - $SPACE(f) \subset SPACE(g)$ falls g platzkonstruierbar und $f \in o(g)$
  - $SPACE(n^\epsilon) \subset SPACE(n^{\epsilon'})$ für alle $0 \leq \epsilon < \epsilon$'
  - $NLOGSPACE \subseteq SPACE(\log^2 n) \subset SPACE(n) \subset PSPACE$
  - $NPSPACE \subset EXPSPACE$
- **Zeitkomplexität bildet eine echte Hierarchie**
  - **Für jede zeitkonstruierbare Funktion f gibt es eine mSprache $L \in TIME(f)$ deren Zeitkomplexität nicht in $o(f / \log f)$ liegt**
    - Beweis analog zu Platzhierarchietheorem
  - $TIME(f) \subset TIME(g)$ falls g platzkonstruierbar und $f \in o(g / \log g)$
  - $TIME(n^\epsilon) \subset TIME(n^{\epsilon'})$ für alle $0 \leq \epsilon < \epsilon$'
  - $\mathcal{P} \subset EXPTIME$

Die Komplexitätsklassenhierarchie