Kryptographie und Komplexität

Einheit 4

Public Key Kryptographie mit RSA

1. Ver- und Entschlüsselung
2. Schlüsselerzeugung und Primzahltests
3. Angriffe auf das RSA Verfahren
4. Sicherheit von RSA

Probleme symmetrischer Verschlüsselung

- **Schlüsselverteilungsproblem**
  - Sender und Empfänger müssen den gleichen Schlüssel verwenden
  - Schlüssel muß vor der Kommunikation ausgetauscht werden
  - Zwischen beiden Teilnehmern muß ein sicherer Kanal existieren, was über größere Distanzen kaum möglich ist
  - Anwendungen verlangen spontanen Aufbau sicherer Verbindungen
- **Es sind zu viele Schlüssel erforderlich**
  - Wenn jeder mit jedem sicher kommunizieren will, braucht man bei n Teilnehmern $n(n-1)/2$ Schlüssel und zum Schlüsselaustausch eine gleichgroße Anzahl sicherer Kanäle
  - Bei 10^9 Internetnutzern braucht man 10^{18} Schlüssel/Kanäle
  - Organisatorisch nicht zu bewältigen
- **Kommunikation über sichere Zentrale?**
  - Führt zu Engpässen und Gefahr von Sicherheitslöchern in Zentralstelle

Public-Key Kryptographie ist flexibler

- **Schlüsselmanagement wird einfacher**
  - Ver- und Entschlüsselung benutzen verschiedene (inverse) Schlüssel
  - Empfänger erzeugt beide Schlüssel, legt Verschlüsselungsschlüssel offen
  - Jeder Teilnehmer kann einen sicheren Kanal zum Empfänger aufbauen
  - Pro Empfänger nur ein Schlüssel erforderlich
  - Schlüssel werden in öffentlichem Verzeichnis gelagert oder bei Bedarf vom Empfänger erzeugt
- **Wichtige Randbedingungen**
  - Privater Schlüssel des Empfängers darf nicht aus dem öffentlichen Schlüssel berechnet werden können
  - Es muß leicht sein, viele (gute) Schlüssel schnell zu erzeugen
  - Öffentlicher Schlüssel muß vor Fälschungen geschützt werden
- **Public-Key Verfahren sind langsamer**
  - AES ist etwa 1000 mal schneller als asymmetrische Verfahren
  - Praxis verwendet hybride Verfahren

Sicherheitsaspekte von Public-Key Verfahren

- **Sicherheit des privaten Schlüssels**
  - Privater Schlüssel nicht aus öffentlicher Information zu berechnen
  - Sicherheitsbeweise sind Reduktionen auf schwierige mathematische Probleme, da Nachweis der "Unbrechbarkeit" nicht möglich
  - Berechnungsprobleme der Zahlentheorie liefern gute Verfahren Faktorisierung, Diskreter Logarithmus, Elliptische Kurven
- **Semantische Sicherheit**
  - Wahrscheinlichkeit, daß Angreifer Chiffrierung eines Klartextes von der eines beliebigen Strings unterscheiden kann, ist maximal 50%
  - Macht Public-Key Verfahren sicher gegen Ciphertext-only Angriffe
- **Adaptive-Chosen-Ciphertext Sicherheit**
  - Wahrscheinlichkeit, daß Angreifer einen gegebenen Chiffretext entschlüsseln kann, wenn er die Klartexte einer beliebigen Menge anderer Schlüsseltexte kennt, ist maximal 50%
  - Macht Verfahren sicher gegen Verfälschungen von Nachrichten

Kryptographie und Komplexität

Einheit 4.1

Das Public-Key Verfahren von Rivest, Shamir und Adleman (RSA)

1. Verschlüsselungsverfahren
2. Zahlentheoretischer Hintergrund
3. Schnelle Ver-/Entschlüsselung

Public-Key Kryptographie mit RSA

- **Ältestes und bedeutendstes Public-Key Verfahren**
  - Benannt nach Ron Rivest, Adi Shamir und Len Adleman (1977)
  - Sicherheit basiert auf Schwierigkeit des Faktorisierungsproblems

    Zerlegung großer Zahlen in Faktoren ist nicht in akzeptabler Zeit möglich
- **Verwendet weiterhin Modulararithmetik**
  - Multiplikation und Potenzierung sehr großer Zahlen ($>$ 100 Stellen)
- **Verwendet bekannte Gesetze der Zahlentheorie**
  - Ist $gcd(x, n) = 1$, so folgt $x^{\varphi(n)} \bmod n = 1$ (Satz von Euler-Fermat)

    Konsequenz: Ist $e{*}d \bmod \varphi(n) = 1$ und $x{<}n$, so ist $(x^e)^d \bmod n = x$
  - Potenzierung mit e bzw. d liefert ein einfaches Public-Key Verfahren
  - Sicherheit: Um den privaten Schlüssel d aus e und n zu berechnen, muß man $\varphi(n)$ bestimmen, also n in Primfaktoren zerlegen können aber Faktorisierung von Zahlen ist exponentiell in Anzahl der Bits

Das RSA Verfahren im Detail

- **Schlüsselerzeugung**
  - Generiere n als Produkt zweier großer Primzahlen p und q (z.B. 512 bit)
    In diesem Fall ist $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$
  - Erzeuge zufälliges e mit $gcd(e, \varphi(n))=1$ und berechne $d = e^{-1} \bmod \varphi(n)$
  - Setze $n = p * q$ und lege n, e offen, halte d, p und q geheim
- **Verschlüsselungsverfahren**
  - Gesamtschlüssel ist $K := (n, p, q, d, e)$, wobei e, n öffentlich
  - Text wird in Blöcke der Länge $\log_2 n/8$ zerlegt (ein Byte pro Buchstabe)
    Jeder Textblock wird als Binärdarstellung einer Zahl x interpretiert
  - Verschlüsselung wird Potenzieren mit e modulo n: $\boldsymbol{e_K(x)} = x^e \bmod n$
  - Entschlüsselung wird Potenzieren mit d modulo n: $\boldsymbol{d_K(y)} = y^d \bmod n$
- **Benötigt schnelle Potenzierung großer Zahlen**
  - e-fache Multiplikation mit sich selbst ist indiskutabel
  - Laufzeit muß in Größenordnung der Anzahl der Stellen von e liegen

Das RSA Verfahren am Beispiel

- **Einfaches Zahlenbeispiel**
  - Wähle $p = 229$ und $q = 983$, also $n = 225107$ (und $(p-1)(q-1) = 223896$)
  - Wähle $e = 11$. Dann muß $d = 101771$ sein ($11 * 101771 \bmod 223896 = 1$)
  - Verschlüsselung der Zahlen 3 4 5 6 7 8 9 mit e ergibt
    177147 142378 205013 149679 211962 76579 18274
  - Entschlüsselung von 3 4 5 6 7 8 9 mit d ergibt
    137109 40429 187729 167020 127145 145385 192311

  Zeigt gute statistische Streuung der Schlüsseltexte

- **Realistische Blocklänge ist 512, 1024 oder 2048 Bit**
  - Textblöcke von 64, 128 oder 256 Bytes werden als Zahlen interpretiert
  - Generierte Primzahlen p und q müssen je 77/155/310 Stellen haben
    Benötigt schnelle Primzahltests für sehr große Zahlen
  - Die Zahlen n, e und d haben jeweils 155/310/620 Stellen
  - Ver-/Entschlüsselung ist Potenzierung mit riesigen Zahlen
  - Resultierende Zahl wird als Byte-Kette interpretiert / versendet

Beispiel für RSA Verfahren mit 256 Bit

- **Generiere Primzahlen p und q mit Zufallsgenerator**
  - Generiere $p = 210860114910029166579264052417277350519$

    und $q = 177244611873892050978963295681433149877$
  - Berechne $n = p*q$:

    $n =$ 37373819226912397917381124598816337677200325242137064374171141045491190736163
- **Wähle e und $d = e^{-1} \bmod \varphi(n)$**

  $e =$ 37197984713320395380420651593067896092587232689575605876552511953907307556841

  $d =$ 30187527730799386602592946169845207485026675059110761995236699567611113764 09
- **Transformiere Text in 256-Bit Zahl x (77 Stellen)**
  - Ausgangstext `"Teste RSA: Schluessellaenge 256"`

    $x =$ 95326083520827523836108349537886603301828597709150746029545624537235818840 20022
- **Verschlüssele x mit e zu $y = x^e \bmod n$**

  $y =$ 21874531568869386213489530137217263487390817821762962598920111001038581516245
  - Zugehöriger Text besteht aus 32 meist nicht druckbaren Symbolen

Das RSA Verfahren - wichtige Fragen

- **Warum ist das Verfahren korrekt?**
  - Was sind die mathematischen Grundlagen für eine Ver- und Entschlüsselung mittels Potenzierung?
- **Wie bestimmt man effizient einen Schlüssel?**
  - Wie effzient können Primzahltests für zufällige Zahlen sein?
- **Wie schnell kann ver-/entschlüsselt werden?**
  - Schneller als wiederholtes Multiplizieren modulo n?
- **Wie sicher ist das Verfahren?**
  - Um privaten Schlüssel zu bestimmen, muß man n faktorisieren können
  - Wie effizient kann man eine sehr große Zahl faktorisieren?
  - Wieviel Bits sind erforderlich, damit RSA sicher ist gegen die besten Faktorisierungsalgorithmen und massive Parallelverarbeitung?

Mathematik: Zyklische Gruppen

- **RSA basiert auf Eigenschaften von Gruppen**
  - Potenzierung in $\mathbb{Z}_n$ ist eine iterierte Gruppenoperation: $x^e = \underbrace{x \cdot x \cdot \ldots \cdot x}_{e\ mal}$
  - Entschlüsselung benötigt eine Zahl d mit $x^{e \cdot d - 1} = 1$ in $\mathbb{Z}_n$
- **Ordnung eines Gruppenelements $g \in G$**
  - **order$_G(g)$**: kleinste Zahl e mit $g^e = 1$ in $(G, \cdot)$ (in $(G, +)$: $g * e = 0$)
  - In ($\mathbb{Z}_{27}$,+) ist order(2)=27, order(3)=9, order(4)=27, ...
  - In ($\mathbb{Z}_{27}^*$,$\cdot$) ist order(2)=18 und order(4)=9 (3 gehört nicht zu $\mathbb{Z}_{27}^*$)

    Im Ring R ist R^* die Menge der bzgl. $\cdot$ invertierbaren Elemente
- **Von $g \in G$ erzeugte Untergruppe**
  - Menge $\langle g \rangle := \{g^k \mid k \leq \text{order}_G(g)\}$ zusammen mit der Verknüpfung $\circ_G$
  - G heißt **zyklisch**, wenn $G = \langle g \rangle$ für ein $g \in G$
  - ($\mathbb{Z}_{27}$,+) und ($\mathbb{Z}_{27}^*$,$\cdot$) sind zyklisch mit Erzeuger 1 bzw. 2
  - ($\mathbb{Z}_n$,$\cdot$) ist immer zyklisch, wenn n eine Primzahl ist Beweis später

Mathematik: Zyklische Gruppen (II)

- **$g^e = 1$ genau dann, wenn $\text{order}_G(g)$ Teiler von e**

  $\Rightarrow$: Es sei $n = \text{order}_G(g)$, $g^e = 1$ und $e = q \cdot n + r$ wobei $r < n$.

  Dann ist $g^r = g^e \cdot g^{-nq} = 1 \cdot 1 = 1$.

  Da n die kleinste Zahl mit $g^n = 1$ ist und $r < n$, muß $r = 0$ sein.

  $\Leftarrow$: Es sei $\text{order}_G(g)$ Teiler von e. Dann ist $e = k \cdot n$ für ein k,

  also $g^e = (g^n)^k = 1^k = 1$.

- **$g^x = g^y$ genau dann, wenn $x \equiv y \bmod \text{order}_G(g)$**

  – Folgt direkt aus obigem Satz mit $e = x - y$

- **Für $e = \text{order}_G(g)$ gilt $\text{order}_G(g^k) = e/gcd(e,k)$**

  – Es sei $k \in \mathbb{N}$ beliebig. Dann $(g^k)^{e/gcd(e,k)} = (g^e)^{k/gcd(e,k)} = 1$.

  – Damit ist $l := \text{order}_G(g^k)$ Teiler von $e/gcd(e,k)$

  – Umgekehrt folgt aus $1 = (g^k)^l = g^{kl}$, daß e Teiler von kl und damit $e/gcd(e,k)$ Teiler von l ist ($e/gcd(e,k)$ ist kein Teiler von k)

Mathematik: Zyklische Gruppen (III)

- **Jede endliche zyklische Gruppe G hat genau $\varphi(|G|)$ Erzeuger und jeder hat die Ordnung $|G|$**
  - Ist $e = \text{order}_G(g)$ für einen Erzeuger $g \in G$, so gilt $|G| = |\langle g \rangle| = e$.
  - Damit sind die Elemente g mit Ordnung $|G|$ genau die Erzeuger von G und jeder Erzeuger g' von G beschreibbar als $g' = g^k$ für ein $k \leq |G|$
  - Wegen $|G| = \text{order}_G(g^k) = \text{order}_G(g)/gcd(|G|, k)$ folgt $gcd(|G|, k) = 1$.
  - Damit entsprechen die Erzeuger den zu $|G|$ teilerfremden Zahlen.

- **Ist U Untergruppe von G so ist $|U|$ Teiler von $|G|$**

  Satz von Lagrange
  - Definiere $a \equiv b$ g.d.w. $a \circ b^{-1} \in U$. Dann ist $\equiv$ eine Äquivalenzrelation.
  - Für die zugehörige Äquivalenzklassen $[a] = \{b \mid a \equiv b\} = \{u \circ a \mid u \in U\}$ gilt $|[a]| = |U|$, weil $f : U \to [a]$ mit $f(u) = u \circ a$ bijektiv ist.
  - Da G disjunkte Vereinigung aller Äquivalenzklassen ist, muß $|U|$ Teiler von $|G|$ sein.

Der Satz von Euler-Fermat

Ist $gcd(x,n) = 1$, so folgt $x^{\varphi(n)}$ mod $n = 1$

- **Für jedes $g \in G$ ist order$_G(g)$ Teiler von $|G|$**
  - $\langle g \rangle$ ist Untergruppe von G der Ordnung order$_G(g)$
  - Nach dem Satz von Lagrange ist somit order$_G(g)$ Teiler von $|G|$
- **Für jedes $g \in G$ ist $g^{|G|} = 1$**
  - Folgt aus der Tatsache, daß order$_G(g)$ Teiler von $|G|$ ist
- **Ist $gcd(x,n) = 1$, so folgt $x^{\varphi(n)} = 1$ in $\mathbb{Z}_n{}^*$**
  - Gilt $gcd(x,n) = 1$ so ist $x \in \mathbb{Z}_n{}^*$.
  - Die Ordnung von $(\mathbb{Z}_n{}^*, \cdot)$ ist $\varphi(n)$.
- **x^p mod $p = x$ für jede Primzahl p und alle $x < p$**

  Kleiner Satz von Fermat
  - Folgt aus der Tatsache, daß $|\mathbb{Z}_p^*| = (p-1)$ ist

Korrektheit von RSA

Ist $e*d$ mod $\varphi(n)=1$ und $x<n$ so gilt $(x^e)^d$ mod $n=x$

- Wegen $e*d$ mod $\varphi(n)=1$ gibt es ein k mit $e*d = k*\varphi(n)+1$.
  Für dieses k gilt
  $$(x^e)^d = x^{e*d} = x^{k*\varphi(n)+1} = x*x^{k*\varphi(n)} = x*(x^{\varphi(n)})$$
- Wenn $gcd(x,n)=1$ ist, dann ist der Satz von Euler-Fermat anwendbar und es gilt
  $$x*(x^{\varphi(n)})^k \, mod \, n = x*1^k \, mod \, n = x$$
- Andernfalls ist o.B.d.A. p Teiler und q kein Teiler von x.
  Es folgt $x*(x^{\varphi(n)})^k \equiv x \; mod \, p$ weil $x*(x^{\varphi(n)})^k \, mod \, p = 0 = x \, mod \, p$
  und $x*(x^{\varphi(n)})^k \equiv x \; mod \, q$ weil $gcd(x,q)=1$.
  Da p und q verschiedene Primzahlen sind folgt $x*(x^{\varphi(n)})^k \equiv x \; mod \, p*q$*
  und wegen $x<n$ auch $x*(x^{\varphi(n)})^k \, mod \, n = x$

---

*: Gilt $a \equiv b \, mod \, p$ und $a \equiv b \, mod \, q$, dann gibt es i,j mit $a-b = i*p = j*q$.
Da p,q verschiedene Primzahlen sind, muß p Teiler von j und q Teiler von i sein.
Damit ist $a-b$ ein Vielfaches von $p*q$ also $a \equiv b \, mod \, p*q$

Mathematik: Schnelle Potenzierung

- **Naive Potenzierung x^e mod n ist in $\mathcal{O}(n \cdot \|n\|^2)$**
  - Undurchführbar für große n
- **Schneller durch Quadrieren und Multiplizieren**
  - Ist $e = \sum_{i=0}^{k} e_i 2^i$ die Binärentwicklung von e so ist $x^e = \prod_{i=0}^{k} x^{e_i 2^i}$
  - Weil die e_i nur 0 oder 1 sein können, folgt $x^e = \prod_{i \leq k, e_i = 1} x^{2^i}$
  - Wegen $x^{2^{i+1}} = (x^{2^i})^2$ ist x^e durch sukzessives Quadrieren zu berechnen

    z.B. $4^{11} \bmod 27 = (4^5)^2_{27} \cdot_{27} 4 = ((4^2_{27})^2_{27} \cdot_{27} 4)^2_{27} \cdot_{27} 4$

    $= (16^2_{27} \cdot_{27} 4)^2_{27} \cdot_{27} 4 = (13 \cdot_{27} 4)^2_{27} \cdot_{27} 4 = 25^2_{27} \cdot_{27} 4 = 4 \cdot_{27} 4 = 16$
- **Funktionale Implementierung**

```
let rec pow x e n
= if e = 0 then 1
  else let r = pow (x*x mod n) (e/2) n
       in if e mod 2 = 0 then r else r*x mod n;;
```

  - Laufzeit ist $\mathcal{O}(\|n\|^3)$, da nur $k = \|e\|$ Multiplikationen/Quadrierungen

Der Chinesische Restsatz

Die simultane Kongruenz $\forall i \leq k.\ x \equiv a_i \bmod m_i$ hat eine eindeutige Lösung modulo $m = \prod_{i=1}^{k} m_i$, wenn alle m_i paarweise teilerfremd sind

Konstruktion: Sei $M_i = \prod_{j \neq i} m_j$. Dann gilt $gcd(m_i, M_i) = 1$ und $y_i = M_i^{-1} \bmod m_i$ kann mit `egcd` berechnet werden.
Setze $x = (\sum_{i=1}^{k} a_i y_i M_i) \bmod m$.

Korrektheit: Wegen $a_i y_i M_i \bmod m_i = a_i$ und $a_i y_i M_i \bmod m_j = 0$ für $j \neq i$ folgt $x \equiv (a_i y_i M_i + \sum_{j \neq i} a_j y_j M_j) \bmod m_i = a_i \bmod m_i$ für alle i

Eindeutigkeit: Ist x' eine Lösung der simultanen Kongruenz so gilt $\forall i \leq k.\ x \equiv x' \bmod m_i$ und somit $x \equiv x' \bmod m$.

Laufzeit: Berechnung von m kostet Zeit $\mathcal{O}(\|m\| \cdot \sum_{i=1}^{k} \|m_i\|) = \mathcal{O}(\|m\|^2)$.
Berechnung der M_i aus m und der y_i liegt jeweils in $\mathcal{O}(\|m\| \cdot \|m_i\|)$.
Berechnung von x benötigt $\mathcal{O}(\|m\| \cdot \sum_{i=1}^{k} \|m_i\|) = \mathcal{O}(\|m\|^2)$.
Gesamtlaufzeit ist $\mathcal{O}(\|m\|^2)$ bei Platzbedarf $\mathcal{O}(\|m\|)$.

Liefert schnelle Lösung simultaner Kongruenzen

Anwendung des chinesischen Restsatzes

- **Finde x mit $x \equiv 2 \bmod 5$ und $x \equiv 3 \bmod 7$**
  - Lösung von Hand ist bei kleinen Zahlen möglich

    x muß zwischen 0 und 34 $(5{\cdot}7{-}1)$ liegen

    Wegen $x \equiv 2 \bmod 5$ muß x eine der Zahlen $2, 7, 12, 17, 22, 27, 32$ sein

    Wegen $x \equiv 3 \bmod 7$ muß x eine der Zahlen $3, 10, 17, 24, 31$ sein

    Einzige mögliche Lösung ist $x = 17$
  - Lösung mit dem chinesischen Restsatz

    $M_1 = 7,\ M_2 = 5,\ \ y_1 = 7^{-1} \bmod 5 = 3,\ \ y_2 = 5^{-1} \bmod 7 = 3$

    $x = 2{\cdot}y_1{\cdot}M_1 + 3{\cdot}y_2{\cdot}M_2 \bmod (5{\cdot}7) = 42 + 45 \bmod 35 = 17$
- **Löse $x \equiv 23 \bmod 107$, $x \equiv 214 \bmod 503$, $x \equiv 3 \bmod 47$**
  - Lösung von Hand nicht mehr praktisch durchführbar $(503{\cdot}107{\cdot}7 = 2529587)$
  - Lösung mit dem chinesischen Restsatz

    $M_1 = 503{\cdot}47 = 23641,\ M_2 = 107{\cdot}47 = 5029,\ M_3 = 503{\cdot}107 = 53821,$

    $y_1 = 23641^{-1} \bmod 107 = 89,\ \ y_2 = 5029^{-1} \bmod 503 = 502,\ \ y_3 = 8$

    $x = 23{\cdot}y_1{\cdot}M_1 + 214{\cdot}y_2{\cdot}M_2 + 3{\cdot}y_3{\cdot}M_3 \mod (503{\cdot}107{\cdot}7)$

    $= 48393127 + 540255412 + 1291704 \mod 2529587 = 546472$

Schnelle Entschlüsselung

- **Reduziere absolute Schrittzahl um 75%**
  - Absolute Rechenzeit kritisch für Chipkarten und ähnliche Hardware
  - 512 Quadrierungen + 256 Multiplikationen für 512 Bit ist zu viel
- **Verwende den Chinesischen Restsatz**
  - Wegen $n = p{\cdot}q$ berechne $x_p = y^d \bmod p$ und $x_q = y^d \bmod q$
  - Laufzeit ist jeweils ein Achtel der Berechnungszeit für $x = y^d \bmod n$
  - Löse simultane Kongruenz $x \equiv x_p \bmod p \;\wedge\; x \equiv x_q \bmod q$

    Dann gilt $x \equiv y^d \bmod p$ und $x \equiv y^d \bmod q$ also $x \equiv y^d \bmod n$
  - Lösung der Kongruenz erfordert nur zwei Multiplikationen, weil $y_1 = p^{-1} \bmod q$ und $y_2 = q^{-1} \bmod p$ statisch berechnet werden können
  - Gesamtlaufzeit ist somit viermal schneller als Potenzierung modulo n

Korrektheit und Komplexität von RSA

- **Korrektheit: Ver-/Entschlüsselung sind invers**
  - Weil e, d so gewählt werden, daß $e \cdot d \bmod \varphi(n) = 1$ ist, gilt
    $d_K(e_K(x)) = (x^e \bmod n)^d \bmod n = (x^e)^d \bmod n = x$
- **Aufwand für Auswahl des Schlüssels (einmalig)**
  - Erzeugung der Primzahlen p, q und von $n = p \cdot q$ $\mathcal{O}(\|n\|^3)$
  - Wahl von e und Berechnung von $d = e^{-1} \bmod \varphi(n)$ $\mathcal{O}(\|n\|^2)$

  Mehr dazu in §4.2
- **Aufwand für Ver- und Entschlüsselung**
  - Kein Aufwand für Umwandlung zwischen Text und Zahlen
  - Potenzierung von $8|w|/\|n\|$ Blöcken $\mathcal{O}(|w| \cdot \|n\|^2)$
  - Blocklänge geht quadratisch in Laufzeit ein
- **Sicherheit des geheimen Schlüssels**
  - Bestimmung von d ist genauso schwer wie Faktorisierung von n
  - Faktorisierung braucht i.w. exponentiell viele Schritte in $\|n\|$

  Mehr dazu in §4.3