Theoretische Informatik I

Einheit 3.3

Eigenschaften kontextfreier Sprachen

1. Abschlußeigenschaften
2. Normalformen
3. Prüfen von Eigenschaften / Syntaxanalyse
4. Wann sind Sprachen nicht kontextfrei?

Abschlusseigenschaften kontextfreier Sprachen

Typ-2 Sprachen sind komplizierter als Typ-3 Sprachen

- **Abgeschlossenheit gilt nur für 6 Operationen**
  - Vereinigung zweier kontextfreier Sprachen $L_1 \cup L_2$
  - Spiegelung einer kontextfreien Sprache L^R
  - Hülle einer kontextfreien Sprache L^*
  - Verkettung zweier kontextfreier Sprachen $L_1 \circ L_2$
  - Substitution/Homomorphismus einer kontextfreien Sprache $\sigma(L)$
  - Inverser Homomorphismus einer kontextfreien Sprache $h^{-1}(L)$
- **Keine Abgeschlossenheit für**
  - Komplement einer kontextfreien Sprache $\overline{L}$
  - Durchschnitt zweier kontextfreier Sprachen $L_1 \cap L_2$
  - Differenz zweier kontextfreier Sprachen $L_1 - L_2$
- **Nachweis mit Grammatiken und PDAs**
  - Modelle sind ineinander umwandelbar — wähle das passendste
  - Negative Nachweise mit einem Typ-2 Pumping Lemma

Substitutionen von Sprachen

Verallgemeinerung von Homomorphismen

- **Abbildung σ von Wörtern in Sprachen**

  $\sigma{:}\Sigma^*\to\mathcal{L}$ ist **Substitution**, wenn $\sigma(v_1..v_n) = \sigma(v_1)\circ..\circ\sigma(v_n)$ für alle $v_i\in\Sigma$

  $\boldsymbol{\sigma(L)}=\bigcup\{\sigma(w)\mid w\in L\}$ ist das Abbild der Wörter von L unter σ

- **Beispiel: $\boldsymbol{\sigma(0)=\{a^nb^n\mid n\in\mathbb{N}\},\ \sigma(1)=\{aa,bb\}}$**

  – $\sigma{:}\{0,1\}^*\to\mathcal{L}$ ist eindeutig definiert durch $\sigma(0)$ und $\sigma(1)$

  – $\sigma(01) = \{a^nb^n\mid n\in\mathbb{N}\}\circ\{aa,bb\}$

  $= \{w\in\{a,b\}^*\mid w=a^nb^{n+2}\vee w=a^nb^naa$ für ein $n\in\mathbb{N}\}$

  – $\sigma(\{0\}^*) = \{a^nb^n\mid n\in\mathbb{N}\}^*$

  $= \{w\in\{a,b\}^*\mid w=a^{n_1}b^{n_1}a^{n_2}b^{n_2}..a^{n_k}b^{n_k}$ für ein k und $n_i\in\mathbb{N}\}$

- **Extrem ausdrucksstarker Mechanismus**

  – $\boldsymbol{L_1\cup L_2=\sigma(\{1,2\})}$ für $\sigma(1)=L_1$, $\sigma(2)=L_2$

  – $\boldsymbol{L_1\circ L_2=\sigma(\{12\})}$ für $\sigma(1)=L_1$, $\sigma(2)=L_2$

  – $\boldsymbol{L^*=\sigma(\{1\}^*)}$ für $\sigma(1)=L$

  ⋮

Abgeschlossenheit unter Substitutionen

$$L \in \mathcal{L}_2,\ \sigma \text{ Substitution},\ \sigma(a) \in \mathcal{L}_2 \text{ für } a \in T \ \Rightarrow\ \sigma(L) \text{ kontextfrei}$$

Beweis "Ersetze $a \in T$ durch Startsymbol der kontextfreien Grammatik für $\sigma(a)$"

Seien L und $\sigma(a)$ kontextfrei für alle $a \in T$

Dann gibt es Typ-2 Grammatiken $G = (V, T, P, S)$ mit $L = L(G)$

und $G_a = (V_a, T_a\ P_a, S_a)$ mit $\sigma(a) = L(G_a)$

Dann ist $\sigma(L) = \sigma(L(G)) = \bigcup\{\sigma(a_1)\circ..\circ\sigma(a_n) \mid S \xrightarrow{*} a_1..a_n\}$

$= \{w_1..w_n \mid \exists a_1..a_n.\ S \xrightarrow{*} a_1..a_n \wedge S_{a_i} \xrightarrow{*} w_i\}$

Sei $\boldsymbol{P_\sigma} = \{A \to \alpha_\sigma \mid A \to \alpha \in P\} \cup \bigcup_{a \in T} P_a$, wobei α_σ aus $\alpha \in (V \cup T)^*$ entsteht, indem jedes $a \in T$ durch S_a ersetzt wird

und $\boldsymbol{G_\sigma} = (V_\sigma, T_\sigma, P_\sigma, S)$ wobei $V_\sigma = V \cup \bigcup_{a \in T} V_a$ und $T_\sigma = \bigcup_{a \in T} T_a$

Dann gilt $w_1..w_n \in L(G_\sigma) \Leftrightarrow S \xrightarrow{*}_{G_\sigma} w_1..w_n$

$\Leftrightarrow \exists a_1..a_n \in T^*.\ S \xrightarrow{*}_G a_1..a_n \wedge S_{a_i} \xrightarrow{*}_{G_{a_i}} w_i$

$\Leftrightarrow w_1..w_n \in \sigma(L)$

Also ist $\boldsymbol{\sigma(L)}$ **kontextfrei**

Vereinigung, Verkettung, Hülle, Homomorphismen

Verwende Abgeschlossenheit unter Substitutionen

- **L_1, L_2 kontextfrei $\Rightarrow$ $L_1 \cup L_2$ kontextfrei**
  - Sei $\sigma(1)=L_1$ und $\sigma(2)=L_2$
  - Dann ist $\sigma:\{1,2\}\to\mathcal{L}_2$ Substitution und $L_1 \cup L_2 = \sigma(\{1,2\}) \in \mathcal{L}_2$
- **L_1, L_2 kontextfrei $\Rightarrow$ $L_1 \circ L_2$ kontextfrei**
  - Sei $\sigma(1)=L_1$ und $\sigma(2)=L_2$
  - Dann ist $\sigma:\{1,2\}\to\mathcal{L}_2$ Substitution und $L_1 \circ L_2 = \sigma(\{12\}) \in \mathcal{L}_2$
- **L kontextfrei $\Rightarrow$ L^* kontextfrei**
  - Für $\sigma(1)=L$ ist $\sigma:\{1\}\to\mathcal{L}_2$ Substitution und $L^* = \sigma(\{1\}^*) \in \mathcal{L}_2$
- **L kontextfrei $\Rightarrow$ L^+ kontextfrei**
  - Für $\sigma(1)=L$ ist $\sigma:\{1\}\to\mathcal{L}_2$ Substitution und $L^+ = \sigma(\{1\}^+) \in \mathcal{L}_2$
- **$L \in \mathcal{L}_2$, h Homomorphismus $\Rightarrow$ $h(L)$ kontextfrei**
  - Für $\sigma(a)=\{h(a)\}$ ist $\sigma:T\to\mathcal{L}_2$ Substitution und $h(L) = \sigma(L) \in \mathcal{L}_2$

Abschluss unter Spiegelung

L **kontextfrei** $\Rightarrow$ $L^R = \{w_n..w_1 \mid w_1..w_n \in L\}$ **kontextfrei**

- **Beweis mit Grammatiken**
  - Bilde Spiegelgrammatik zu $G = (V, T, P, S)$ mit $L = L(G)$
  - Setze $G_R = (V, T, P_R, S)$ mit $P_R = \{A \to \alpha^R \mid A \to \alpha \in P\}$
  - Dann gilt für alle $A \in V$, $w \in (V \cup T)^*$: $A \xrightarrow{*}_G w \;\Leftrightarrow\; A \xrightarrow{*}_{G_R} w^R$
    - Beweis durch Induktion über Länge der Ableitung
  - Also $L(G_R) = \{w \in T^* \mid S \xrightarrow{*}_{G_R} w\} = \{v^R \in T^* \mid S \xrightarrow{*}_G v\} = (L(G))^R$
- **Beweis mit PDAs ähnlich wie bei Typ-3 Sprachen**
  - Bilde Umkehrautomaten zu $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$ mit $L = L_F(P)$

Abschluss unter inversen Homomorphismen

$L \in \mathcal{L}_2$, h Homomorphismus $\Rightarrow$ $h^{-1}(L)$ kontextfrei

- **Beweis** "Berechnung von h vor Abarbeitung der Wörter im PDA"

Sei L kontextfrei und $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$ ein PDA

mit $L = L_F(P) = \{\, v \in \Sigma^* \mid \exists q \in F.\, \exists \beta \in \Gamma^*.\, (q_0, v, Z_0) \vdash^* (q, \epsilon, \beta) \,\}$

Dann ist $h^{-1}(L) = \{ w \in \Sigma'^* \mid \exists q \in F.\, \exists \beta \in \Gamma^*.\, (q_0, h(w), Z_0) \vdash^* (q, \epsilon, \beta) \}$

Konstruiere PDA $P_h = (Q_h, \Sigma', \Gamma, \delta_h, q_{0_h}, Z_0, F_h)$ mit der Eigenschaft

$(q_{0_h}, w, Z_0) \vdash^* (q_h, \epsilon, \beta) \;\Leftrightarrow\; (q_0, h(w), Z_0) \vdash^* (q, \epsilon, \beta)$ für Endzustände

Ein Ansatz der Art $\delta_h(q, a, X) = \hat{\delta}(q, h(a), X)$ funktioniert nicht!!

Wie bei DEAs muß $h(a)$ schrittweise in den Zuständen abgearbeitet werden

Setze $Q_h = Q \times \{\, v \in \Sigma^* \mid v$ Suffix von $h(a)$ für ein $a \in \Sigma' \}$

$\delta_h((q,\epsilon), a, X) = \{((q,h(a)), X)\}$ $\quad a \in \Sigma', X \in \Gamma$

$\delta_h((q,bv), \epsilon, X) = \{((p,v), \alpha) \mid (p,\alpha) \in \delta(q,b,X)\}$ $\quad b \in \Sigma \cup \{\epsilon\}, v \in \Sigma^*, X \in \Gamma$

$q_{0_h} = (q_0, \epsilon)$ $\quad F_h = \{(q,\epsilon) \mid q \in F\}$

Dann gilt $((q,\epsilon),a,X) \vdash^*_{P_h} ((p,\epsilon),\epsilon,\beta) \;\Leftrightarrow\; (q,h(a),X) \vdash^*_P (p,\epsilon,\beta)$

Also ist $h^{-1}(L) = L(P_h)$ und damit **kontextfrei**

Durchschnitt, Komplement und Differenz

Abgeschlossenheit gilt nicht für diese Operationen

- **Durchschnitt:** $L_1, L_2 \in \mathcal{L}_2 \not\Rightarrow L_1 \cap L_2 \in \mathcal{L}_2$
  - $L = \{0^n 1^n 2^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ ist nicht kontextfrei (Beweis später)
  - Aber $L = \{0^n 1^n 2^m \mid n, m \in \mathbb{N}\} \cap \{0^m 1^n 2^n \mid n, m \in \mathbb{N}\}$
    und $\{0^n 1^n 2^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$ und $\{0^m 1^n 2^n \mid n, m \in \mathbb{N}\}$ sind kontextfrei
    (Regeln für erste Sprache: $S \to AB$, $A \to 0A1$, $A \to 01$, $B \to 2B$, $B \to 2$)

  Der Durchschnitt kontextfreier und regulärer Sprachen ist kontextfrei
  (HMU Satz 7.27)
- **Komplement** $L \in \mathcal{L}_2 \not\Rightarrow \overline{L} \in \mathcal{L}_2$
  - Es ist $L_1 \cap L_2 = \overline{\overline{L_1} \cup \overline{L_2}}$
  - Bei Abgeschlossenheit unter Komplementbildung würde Abgeschlossenheit unter Durchschnitt folgen
- **Differenz:** $L_1, L_2 \in \mathcal{L}_2 \not\Rightarrow L_1 - L_2 \in \mathcal{L}_2$
  - Es ist $\overline{L} = \Sigma^* - L$
  - Aus Abschluß unter Differenz folgt Abschluß unter Komplement

Tests für Eigenschaften kontextfreier Sprachen

Welche Eigenschaften sind automatisch prüfbar?

- **Ist eine kontextfreie Sprache leer?**
  - Entspricht Test auf Erreichbarkeit von Endzuständen
  - Nicht ganz so einfach, da Stackinhalt die Erreichbarkeit beeinflußt
- **Zugehörigkeit: gehört ein Wort zur Sprache?**
  - Verarbeitung durch Pushdown-Automaten ist nichtdeterministisch
  - Deterministische Pushdown-Automaten sind nicht mächtig genug
  - Frage nach Zugehörigkeit beinhaltet oft Frage nach Ableitungsbaum
- **Äquivalenz: sind zwei Typ-2 Sprachen identisch?**
  - Zusammenfassen äquivalenter Zustände im PDA kaum durchführbar
- **Kontextfreie Grammmatiken sind zu kompliziert**
  - Analyse braucht einfachere Versionen von Typ-2 Grammatiken
  - Bringe Grammatik auf "Normalform" (äquivalente einfachere Struktur)

Die Chomsky Normalform

Trenne Variablen von Terminalsymbolen

- **Grammatik in Chomsky-Normalform**
  - Grammatik $G = (V, T, P, S)$, bei der jede Produktion die Form

    $A \to B\,C$ oder $A \to a$ hat $(A, B, C \in V, a \in T)$
  - Grammatiken in Chomsky Normalform sind auch kontextsensitiv

- **Jede kontextfreie Grammatik G mit $\epsilon \notin L(G)$ ist in Chomsky-Normalform transformierbar**

  1. Eliminierung von ϵ-Produktionen $A \to \epsilon$
  2. Eliminierung von Einheitsproduktionen $A \to B$
  3. Eliminierung unnützer Symbole
  4. Separieren von Terminalsymbolen und Variablen in Produktionen
  5. Aufspalten von Produktionen $A \to \alpha$ mit $|\alpha| > 2$

  Aufblähung/Transformationszeit quadratisch relativ zur Größe von G

  Grammatiken mit $\epsilon \notin L(G)$ benötigen Sonderregelung (Folie 18)

ϵ-Produktionen eliminieren

- **ϵ-Produktionen sind überflüssig (falls $\epsilon \notin L(G)$)**
  - Variablen $A \in V$ mit $A \xrightarrow{*} \epsilon$ sind **eliminierbar**
  - Menge eliminierbarer Symbole kann iterativ bestimmt werden
    - Ist $A \to \epsilon \in P$ dann ist A eliminierbar
    - Ist $A \to X_1..X_n \in P$ und alle X_i eliminierbar, dann ist A eliminierbar
  - Verfahren terminiert nach maximal $|V| + 1$ Iterationen
- **Erzeuge Grammatik ohne eliminierbare Symbole**
  - Für $G = (V, T, P, S)$ bestimme alle eliminierbare Variablen
  - Für $A \to \alpha \in P$ mit eliminierbaren Symbolen $X_1, .., X_m$ in α erzeuge 2^m Regeln $A \to \alpha_{i_1,..,i_k}$ ($\{i_1, .., i_k\}$ Teilmenge von $\{1, .., m\}$)
  - Entferne alle Regeln der Form $A \to \epsilon$ (auch neu erzeugte)
- **Erzeugte Grammatik ist äquivalent**
  - Zeige $A \xrightarrow{*}_{G'} w \Leftrightarrow A \xrightarrow{*}_{G} w \wedge w \neq \epsilon$
    durch Induktion über Länge der Ableitung

Elimination von ϵ-Produktionen am Beispiel

$$\boldsymbol{P = \{\ S \to ABa,\ \ A \to aAA \mid C,\ \ B \to bBB \mid \epsilon,\ \ C \to \epsilon\ \}}$$

- **Ermittlung eliminierbarer Symbole**

  1.: B und C sind eliminierbar

  2.: A ist ebenfalls eliminierbar

  3.: S ist nicht eliminierbar, also $\epsilon \notin L(G)$

- **Verändere Regeln der Grammatik**

  – Aus $S \to ABc$ wird $\boldsymbol{S \to ABa \mid Aa \mid Ba \mid a}$

  – Aus $A \to aAA \mid C$ wird $\boldsymbol{A \to aAA \mid aA \mid a}$

  – Aus $B \to bBB \mid \epsilon$ wird $\boldsymbol{B \to bBB \mid bB \mid b}$

  – $C \to \epsilon$ entfällt

  Grammatik erzeugt $L(G)$ ohne ϵ-Produktionen

Einheitsproduktionen eliminieren

Einheitsproduktionen verlängern Ableitungen und verkomplizieren technische Beweise

- **Bestimme alle Einheitspaare (A,B) mit $A \xrightarrow{*} B$**
  - Wie üblich ... iteratives Verfahren:
    - Alle Paare (A,A) für $A \in V$ sind Einheitspaare
    - Ist (A,B) Einheitspaar und $B \to C \in P$ dann ist (A,C) Einheitspaar
  - Verfahren terminiert nach maximal $|V| + 1$ Iterationen
- **Erzeuge Grammatik ohne Einheitsproduktionen** $A \to B$
  - Bestimme alle Einheitspaare in G
  - Für jedes Einheitspaar (A,B) erzeuge Produktionen
    $\{A \to \alpha \mid B \to \alpha \in P \text{ keine Einheitsproduktion}\}$
- **Erzeugte Grammatik ist äquivalent**
  - Ableitungen in G' sind "Kurzformen" von Ableitungen in G
    Beweis, wie immer, durch Induktion über Länge der Ableitung

Elimination von Einheitsproduktionen am Beispiel

$$P' = \{\ E \to T \mid E{+}T,\ T \to F \mid T{*}F,\ F \to I \mid (E)$$
$$I \to a \mid b \mid c \mid Ia \mid Ib \mid Ic \mid I0 \mid I1\ \}$$

- **Bestimme alle Einheitspaare (A,B) mit $A \xrightarrow{*} B$**

  1.: (E,E), (T,T), (F,F) und (I,I) sind Einheitspaare

  2.: (E,T), (T,F) und (F,I) sind ebenfalls Einheitspaare

  3.: (E,F) und (T,I) sind ebenfalls Einheitspaare

  4.: (E,I) ist ebenfalls Einheitspaar

  5.: Keine weiteren Einheitspaare möglich

- **Erzeuge Grammatik ohne Einheitsproduktionen**

  – Einheitspaare mit E: $\{E{\to}E{+}T \mid T{*}F \mid (E) \mid a \mid b \mid c \mid Ia \mid Ib \mid Ic \mid I0 \mid I1\}$

  – Einheitspaare mit T: $\{T{\to}T{*}F \mid (E) \mid a \mid b \mid c \mid Ia \mid Ib \mid Ic \mid I0 \mid I1\}$

  – Einheitspaare mit F: $\{F{\to}(E) \mid a \mid b \mid c \mid Ia \mid Ib \mid Ic \mid I0 \mid I1\}$

  – Einheitspaare mit I: $\{I{\to}a \mid b \mid c \mid Ia \mid Ib \mid Ic \mid I0 \mid I1\}$

Unnütze Symbole eliminieren

- X **nützlich, falls** $S \xrightarrow{*} \alpha X \beta \xrightarrow{*} w \in T^*$
  – **Erzeugend** ($X \xrightarrow{*} v \in T^*$) und **erreichbar** ($S \xrightarrow{*} \alpha X \beta$)
- **Beispiel:** $P = \{ S \to AB \mid a,\ A \to b \}$
  · Erreichbar: S, A, B, a, und b erzeugend: S, A, a, und b
  – Nach Elimination von B: $\{ S \to a,\ A \to b \}$
  · Erreichbar: S und a erzeugend: S, A, a, und b
  – Nach Elimination von A: $\{ S \to a \}$
  · Erreichbar: S und a erzeugend: S und a
  Erzeugte Produktionenmenge ist äquivalent zu P
- **Eliminationsverfahren für** G **mit** $L(G) \neq \emptyset$
  – Eliminiere nichterzeugende Symbole und Produktionen, die sie enthalten
  – Eliminiere unerreichbare Symbole und Produktionen, die sie enthalten
  Resultierende Grammatik G' **erzeugt dieselbe Sprache wie** G
  G' enthält nur nützliche Symbole und $S \in V'$
  Also $w \in L(G) \Leftrightarrow S \xrightarrow{*}_G w \Leftrightarrow S \xrightarrow{*}_{G'} w \Leftrightarrow w \in L(G')$

Berechnung erzeugender / erreichbarer Symbole

- **Generiere Menge erzeugender Symbole iterativ**
  - Alle Terminalsymbole $a \in T$ sind erzeugend
  - Ist $A \rightarrow X_1..X_n \in P$ und alle X_i erzeugend, dann ist A erzeugend
  - Verfahren terminiert nach maximal $|V| + 1$ Iterationen
- **Generiere Menge erreichbarer Symbole iterativ**
  - S ist erreichbar
  - Ist $A \rightarrow X_1..X_n \in P$ und A erreichbar dann sind alle X_i erreichbar
  - Verfahren terminiert nach maximal $|V| + |T|$ Iterationen
- **Beispiel:** $\boldsymbol{P = \{\ S \rightarrow AB \mid a,\ A \rightarrow b\ \}}$
  - Erzeugende Symbole: 1.: a und b sind erzeugend
    2.: S und A sind ebenfalls erzeugend
    3.: Keine weiteren Symbole sind erzeugend
  - Erreichbare Symbole: 1.: S ist erreichbar
    2.: A, B und a sind ebenfalls erreichbar
    3.: b ist ebenfalls erreichbar

Erzeugung der Chomsky-Normalform

Nur Produktionen der Form $A \to B\,C$ oder $A \to a$

- **Jede kontextfreie Grammatik mit $\epsilon \notin L(G)$ kann in eine äquivalente Grammatik ohne ϵ-Produktionen, Einheitsproduktionen und unnütze Symbole umgewandelt werden**
  - Falls $L(G) = \emptyset$, wähle $G' = (V, T, \emptyset, S)$ (Test auf $\emptyset$ später)
  - Sonst eliminiere ϵ-Produktionen, Einheitsproduktionen, unnütze Symbole
- **Separiere Terminalsymbole von Variablen**
  - Für jedes Terminalsymbol $a \in T$ erzeuge neue Variable X_a
  - Ersetze Produktionen $A \to \alpha$ mit $|\alpha| \geq 2$ durch $A \to \alpha_X$ (a $\in T$ ersetzt durch X_a)
  - Ergänze Produktionen $X_a \to a$ für alle $a \in T$
- **Spalte Produktionen $A \to \alpha$ mit $|\alpha| > 2$**
  - Ersetze jede Produktion $A \to X_1..X_k$ durch $k-1$ Produktionen
    $A \to X_1 Y_1,\ Y_1 \to X_2 Y_2,\ ...Y_{k-2} \to X_{k-1} X_k$, wobei alle Y_i neue Variablen

Erzeugung der Chomsky-Normalform am Beispiel

$$
\begin{aligned}
P = \{ & E \to E+T \mid T*F \mid (E) \mid a \mid b \mid c \mid Ia \mid Ib \mid Ic \mid I0 \mid I1 \\
& T \to T*F \mid (E) \mid a \mid b \mid c \mid Ia \mid Ib \mid Ic \mid I0 \mid I1 \\
& F \to (E) \mid a \mid b \mid c \mid Ia \mid Ib \mid Ic \mid I0 \mid I1 \\
& I \to a \mid b \mid c \mid Ia \mid Ib \mid Ic \mid I0 \mid I1 \ \}
\end{aligned}
$$

- **Separiere Terminalsymbole von Variablen**

$$
\begin{aligned}
P' = \{ & E \to EX_+T \mid TX_*F \mid X_(EX_) \mid a \mid b \mid c \mid IX_a \mid IX_b \mid IX_c \mid IX_0 \mid IX_1 \\
& T \to TX_*F \mid X_(EX_) \mid a \mid b \mid c \mid IX_a \mid IX_b \mid IX_c \mid IX_0 \mid IX_1 \\
& F \to X_(EX_) \mid a \mid b \mid c \mid IX_a \mid IX_b \mid IX_c \mid IX_0 \mid IX_1 \\
& I \to a \mid b \mid c \mid IX_a \mid IX_b \mid IX_c \mid IX_0 \mid IX_1 \\
& X_a \to a,\ X_b \to b,\ X_c \to c,\ X_0 \to 0,\ X_1 \to 1,\ X_+ \to +,\ X_* \to *,\ X_(\to (,\ X_) \to) \ \}
\end{aligned}
$$

- **Spalte Produktionen $A \to \alpha$ mit $|\alpha| > 2$**

$$
\begin{aligned}
P' = \{ & E \to EY_1 \mid TY_2 \mid X_(Y_3 \mid a \mid b \mid c \mid IX_a \mid IX_b \mid IX_c \mid IX_0 \mid IX_1 \\
& T \to TY_2 \mid X_(Y_3 \mid a \mid b \mid c \mid IX_a \mid IX_b \mid IX_c \mid IX_0 \mid IX_1 \\
& F \to X_(Y_3 \mid a \mid b \mid c \mid IX_a \mid IX_b \mid IX_c \mid IX_0 \mid IX_1 \\
& I \to a \mid b \mid c \mid IX_a \mid IX_b \mid IX_c \mid IX_0 \mid IX_1 \\
& Y_1 \to X_+T,\ Y_2 \to X_*F,\ Y_3 \to EX_) \\
& X_a \to a,\ X_b \to b,\ X_c \to c,\ X_0 \to 0,\ X_1 \to 1,\ X_+ \to +,\ X_* \to *,\ X_(\to (,\ X_) \to) \}
\end{aligned}
$$

Chomsky-Normalform für $\epsilon \in L(G)$

- **Chomsky-Normalform kann ϵ nicht erzeugen**
  - Elimination von ϵ-Produktionen erzeugt G' mit $L(G') = L(G) - \{\epsilon\}$
  - Alle anderen Transformation lassen Sprache unverändert

  Satz: **Für jede kontextfreie Sprache L gibt es eine Grammatik G' in Chomsky-Normalform mit $L(G') = L - \{\epsilon\}$**

- **Alternative, wenn $\epsilon \in L(G)$ erhalten bleiben soll**
  - Erlaube ϵ-Produktion, die nur zu Beginn angewandt werden kann
  - $S \to \epsilon$ ist initiale ϵ-Produktion, wenn S in keiner Produktion auf der rechten Seite erscheint
  - G ist in (Pseudo) Chomsky-Normalform, wenn jede Produktion die Form $A \to B\,C$ oder $A \to a$ hat oder eine initiale ϵ-Produktion ist.

  Satz: **Für jede kontextfreie Sprache L gibt es eine Grammatik in (Pseudo) Chomsky-Normalform mit $L(G) = L$**
  - Wenn S eliminierbar ist, erzeuge nach Ende der CNF-Transformation ein neues Startsymbol S' und ergänze die Regeln $S' \to S$, $S' \to \epsilon$.

Tests für Eigenschaften kontextfreier Sprachen

- **Ist eine kontextfreie Sprache leer?**
  - Für $G = (V, T, P, S)$ gilt

    $L(G)$ ist leer genau dann wenn S nicht erzeugend ist
  - Menge erzeugender Variablen kann iterativ bestimmt werden
  - Mit speziellen Datenstrukturen ist Test in linearer Zeit durchführbar

    (Details ins HMU §7.4.3)

- **Gehört ein Wort zu einer kontextfreien Sprache?**
  - Naive Methode für den Test $w \in L(G)$:
    1. Erzeuge Chomsky-Normalform G' von G
    2. In G' erzeuge alle Ableitungsbäume mit $2|w| - 1$ Variablenknoten
    3. Teste, ob einer dieser Bäume das Wort w erzeugt
  - Hochgradig ineffizient, da exponentiell viele Bäume zu erzeugen
  - Iterative Analyseverfahren sind besser

Syntaxanalyse: Cocke-Younger-Kasami Algorithmus

Bestimme Variablenmengen, aus denen $w_i..w_j$ ableitbar

- **Eingabe:** Grammatik $G = (V, T, P, S)$ in Chomsky-NF, $w \in T^*$
- Berechne Mengen $V_{i,j} = \{A \in V \mid A \xrightarrow{*} w_i \ldots w_j\}$ iterativ

$j{=}i$: $V_{i,i} = \{A \in V \mid A \to w_i \in P\}$

$j{>}i$: $V_{i,j} = \{A \in V \mid$
$\exists i \leq k < j.$
$\exists A \to BC \in P.$
$B \in V_{i,k} \wedge C \in V_{k+1,j}\}$

$$
\begin{array}{lllll}
V_{1,n} & & & & \\
V_{1,n-1} & V_{2,n} & & & \\
\vdots & \vdots & \vdots & & \\
V_{1,2} & V_{2,3} & \ldots & V_{n-1,n} & \\
V_{1,1} & V_{2,2} & \ldots & V_{n-1,n-1} & V_{n,n} \\
\hline
w_1 & w_2 & \ldots & w_{n-1} & w_n
\end{array}
$$

- **Akzeptiere w genau dann, wenn $S \in V_{1,|w|}$**

Entscheidet $w \in L(G)$ in kubischer Zeit relativ zur Größe von w

Konstruiert gleichzeitig den Syntaxbaum von w

Der CYK-Algorithmus am Beispiel

$$\{\, S \to AB|BC,\ A \to BA|a,\ B \to CC|b,\ C \to AB|a \,\}$$

- **Prüfe** $w = baaba \in L(G)$
- **Berechne** $V_{i,j} = \{A \in V \mid A \xrightarrow{*} w_i \ldots w_j\}$

$\{S, A, C\}$				
—	$\{S, A, C\}$			
—	$\{B\}$	$\{B\}$		
$\{S, A\}$	$\{B\}$	$\{S, C\}$	$\{S, A\}$	
$\{B\}$	$\{A, C\}$	$\{A, C\}$	$\{B\}$	$\{A, C\}$
b	a	a	b	a

- $S \in V_{1,5}$, **also** $w \in L(G)$

Unentscheidbare Probleme für Typ-2 Sprachen

Die folgenden Probleme können nicht getestet werden

- $L(G) = T^*$ — **Welche Menge beschreibt G?**
- $L(G_1) = L(G_2)$ — **Äquivalenz von Grammatiken**
- $L(G_1) \subseteq L(G_2)$
- $L(G_1) \cap L(G_2) = \emptyset$
- $L(G) \in \mathcal{L}_3$
- $\overline{L(G)} \in \mathcal{L}_2$ — **kontextfreies Komplement?**
- $L(G_1) \cap L(G_2) \in \mathcal{L}_2$ — **kontextfreier Schnitt ?**

Beweise brauchen Berechenbarkeitstheorie / TI-2

Grenzen kontextfreier Sprachen

Warum ist $L = \{0^n 1^n 2^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ nicht kontextfrei?

- **Typ-2 Grammatiken arbeiten lokal**
  - Anwendbarkeit einer Produktion hängt nur von einer Variablen ab (der Kontext der Variablen ist irrelevant)
  - Eine Regel kann nur an einer Stelle im Wort etwas erzeugen
  - Eine Typ-2 Grammatik kann entweder 0/1 oder 1/2 simultan erhöhen aber nicht beides gleichzeitig
  - Grammatik müßte die Anzahl der 0/1 oder 1/2 im Voraus bestimmen und diese Anzahl für die 2 bzw. 0 im Namen der Variablen codieren
- **Grammatiken sind endlich**
  - Es gibt nur endlich viele Variablen
  - Für $n > |V|$ muß eine Variable X doppelt benutzt worden sein zur Codierung von $0^n 1^n$ und $0^i 1^i$ mit $i < n$
  - Grammatik würde auch $0^n 1^n 2^i$ und $0^i 1^i 2^n$ generieren
- **Genaues Argument ist etwas komplizierter**
  - Allgemeine Version: Pumping Lemma für kontextfreie Sprachen

Das Pumping Lemma für kontextfreie Sprachen

Wie zeigt man, daß eine Sprache nicht kontextfrei ist?

- **Für jede kontextfreie Sprache $L \in \mathcal{L}_2$ gibt es eine Zahl $n \in \mathbb{N}$, so daß jedes Wort $z \in L$ mit Länge $|z| \geq n$ zerlegt werden kann in $z = u\,v\,w\,x\,y$ mit den Eigenschaften**
  (1) $v \circ x \neq \epsilon$,
  (2) $|v\,w\,x| \leq n$ und
  (3) für alle $i \in \mathbb{N}$ ist $u\,v^i\,w\,x^i\,y \in L$
- **Aussage ist wechselseitig konstruktiv**
  – Die Zahl n kann zu jeder kontextfreien Sprache L bestimmt werden
  – Die Zerlegung $z = u\,v\,w\,x\,y$ kann zu jedem Wort $z \in L$ bestimmt werden
- **Beweis benötigt Chomsky-Normalform**
  – Ableitungen der Länge k können maximal Wörter der Länge 2^k erzeugen
  – Ableitungen der Länge $k > |V|$ benutzen ein Hilfssymbol X doppelt
  – Die Schleife der Ableitung von X aus X kann beliebig wiederholt werden

Beweis des Pumping Lemmas

Für jede Sprache $L \in \mathcal{L}_2$ gibt es ein $n \in \mathbb{N}$, so daß jedes $z \in L$ mit Länge $|z| \geq n$ zerlegt werden kann in $z = u\,v\,w\,x\,y$ mit (1) $v \circ x \neq \epsilon$, (2) $|v\,w\,x| \leq n$ (3) $u\,v^i\,w\,x^i\,y \in L$ für alle $i \in \mathbb{N}$

Beweis mit Grammatiken in Chomsky-Normalform

– Für $L = \emptyset$ oder $L = \{\epsilon\}$ gilt die Behauptung trivialerweise

– Andernfalls sei $G = (V, T, P, S)$ in Chomsky-Normalform mit $L = L(G)$

– Wähle $n = 2^{|V|}$ und betrachte $z = z_1..z_m$ mit $|z| \geq n$

– Dann hat jeder Ableitungsbaum für z eine Tiefe von mindestens $|V|+1$

– Sei $X_0, ...X_k$ die Folge der verarbeiteten Variablen auf dem längsten Pfad
Dann erscheint eine Variable zweimal: $X_i = X_j$ für ein $i < j$ mit $k - |V| < i$

– Seien w und t die aus X_j bzw. X_i abgeleiteten Teilwörter

– Dann gilt $t = v\,w\,x$ und $z = u\,t\,y$ für Wörter u, v, x und y

– Da G in Chomsky-Normalform ist, gilt $v \circ x \neq \epsilon$

– Wegen $k - |V| < i$ gilt $|v\,w\,x| = |t| \leq n$

– Wegen $X_i = X_j$ kann die Ableitung von X_i bis X_j beliebig wiederholt werden und es gilt $u\,v^i\,w\,x^i\,y \in L$ für alle $i \in \mathbb{N}$



Anwendungen des Pumping Lemmas

- $\boldsymbol{L = \{0^m 1^m 2^m \mid m \in \mathbb{N}\}}$ **ist nicht kontextfrei**
  - Verwende Kontraposition des Pumping Lemmas

    $(\forall n \in \mathbb{N}.\ \exists z \in L.\ |z| \geq n\ \wedge\ \forall u, v, w, x, y \in T^*.(z = u\,v\,w\,x\,y$
    $\wedge\ v \circ x \neq \epsilon\ \wedge\ |v\,w\,x| \leq n) \Rightarrow \exists i \in \mathbb{N}.\ u\,v^i\,w\,x^i\,y \notin L) \Rightarrow \boldsymbol{L \notin \mathcal{L}_2}$
  - Sei $n \in \mathbb{N}$ beliebig. Wir wählen $z = 0^m 1^m 2^m$ für ein $m > n$
  - Sei $u, v, w, x, y \in T^*$ beliebig mit $z = u\,v\,w\,x\,y$,
    und (1) $v \circ x \neq \epsilon$ und (2) $|v\,w\,x| \leq n$
  - Wir wählen $i = 0$ und zeigen $u\,w\,y = u\,v^i\,w\,x^i\,y \notin L$
  - Wegen (2) enthält $v\,w\,x$ keine Nullen oder keine Zweien
    - Falls $v\,w\,x$ keine Null enthält, dann enthält $u\,w\,y$ genau m Nullen aber wegen (1) weniger Einsen und/oder Zweien
    - Falls $v\,w\,x$ keine Zwei enthält, dann enthält $u\,w\,y$ genau m Zweien aber wegen (1) weniger Nullen und/oder Einsen
  - Damit kann $u\,w\,y = u\,v^0\,w\,x^0\,y$ nicht zu L gehören
  - Mit dem Pumping Lemma folgt nun, daß L nicht kontextfrei ist
- $\boldsymbol{L' = \{\, ww \mid w \in \{0,1\}^*\} \notin \mathcal{L}_2}$
  - Ähnliches Argument mit Wörtern der Form $0^m 1^m 0^m 1^m$

Rückblick: Eigenschaften kontextfreier Sprachen

Kontextfreie Sprachen sind deutlich komplizierter

- **Abschlußeigenschaften**
  - Operationen $\cup$, ^{R}, $\circ$, *, σ, h^{-1} erhalten Kontextfreiheit von Sprachen
  - Keine Abgeschlossenheit unter $\cap$, $\overline{}$, -
- **Automatische Prüfungen**
  - Man kann testen ob eine kontextfreie Sprache leer ist
  - Man kann testen ob ein Wort zu einer kontextfreien Sprache gehört
  - Man kann nicht testen ob zwei kontextfreie Sprachen gleich sind
    Viele wichtige Fragen sind nicht automatisch prüfbar
- **Pumping Lemma**
  - Wiederholt man bestimmte Teile genügend großer Wörter einer kontextfreien Sprache beliebig oft, so erhält man immer ein Wort der Sprache
  - Konsequenz: viele einfache Sprachen sind nicht kontextfrei
    Für diese sind aufwendigere Mechanismen erforderlich $\mapsto$ TI-2