Kryptographie und Komplexität

Einheit 5

Kryptosysteme auf der Basis diskreter Logarithmen

1. Diffie Hellman Schlüsselaustausch
2. El Gamal Systeme
3. Angriffe auf Diskrete Logarithmen
4. Elliptische Kurven

Schwächen des RSA

- **Schlüssel müssen sehr groß werden**
  - Faktorisierungsalgorithmen können Schlüssel bis 1024 Bit angreifen
  - Blockgröße muß auf 2048 Bit oder größer anwachsen
  - Wachsende Blockgröße macht Verschlüsselung ineffizient
    - Potenzierung modulo n benötigt $\mathcal{O}(\|n\|^3)$ Schritte
    - Zeit für Verschlüsselung langer Nachrichten wächst quadratisch
  - Verschlüsselung braucht neue algebraische Probleme als Fundament
    Schwer zu brechende kleine Schlüssel oder effizientere Verschlüsselung
- **Semantische Sicherheit nicht sichergestellt**
  - Zahlentheoretisches Verfahren enthält keine Randomisierung
  - Gleiche Nachrichten werden imm auf gleiche Art verschlüsselt
  - Verschlüsselungsprotokoll sollte Zufall mit einbauen

Diskrete Logarithmen

- **Umstellung der RSA Ver-/Entschlüsselung**
  - RSA: Gegeben $y = x^e \bmod n$ bestimme $x = \sqrt[e]{y} \bmod n$
  - DL: Gegeben $y = e^x \bmod n$ bestimme $x = \log_e y \bmod n$
  - Formulierbar für beliebige zyklische Gruppen anstelle von $\mathbb{Z}_n$
    e muß keine Zahl sein sondern nur Gruppenelement der Ordnung n
- **Algebraische Formulierung des Problems**
  - Sei $(G, \cdot)$ multiplikative Gruppe, g Element der Ordnung n
    Für $y \in \langle g \rangle$ ist der **diskrete Logarithmus von y zur Basis g**
    (bezeichnet als $\boldsymbol{x = \log_g y}$) die eindeutige Zahl $x<n$ mit $y = g^x$
- **Welche Gruppen sind geeignet?**
  - Prime Restklassen modulo einer Primzahl $(\mathbb{Z}_p^*, \cdot)$
  - Punktgruppe einer elliptischen Kurve über endlichen Körpern
  - Hyperelliptische Kurven, Gruppen imaginär-quadratischer Ordnungen ...

  Verzicht auf numerische Struktur macht Logarithmen z.T. erheblich
  schwerer zu berechnen als Wurzeln über $\mathbb{Z}_n$

Diskrete Logarithmen am Beispiel

- **Logarithmen zur Basis 2 modulo 13**
  - Berechne Potenzen von 2 zur Basis 13 mit Elementen aus $\mathbb{Z}_{13}^*$

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2^x	2	4	8	3	6	12	11	9	5	10	7	1

  - Umstellung nach Logarithmen (Ordnung von 2 ist $n = 12$)

y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\log_2 y$	0	1	4	2	9	5	11	3	8	10	7	6

  - Logarithums ist eine Zahl $x<n$, kein Gruppenelement

- **Logarithmen zur Basis 5 modulo 19**
  - Berechne Potenzen von 5 zur Basis 19 mit Elementen aus $\mathbb{Z}_{19}^*$

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5^x	5	6	11	17	9	7	16	4	1	5	6	11	17	9	7	16	4	1

  - Ordnung von 5 ist nur $n = 9$: $\langle 5 \rangle = \{1; 4; 5; 6; 7; 11; 16; 17\}$
  - Umstellung nach Logarithmen für die Elemente von $\langle 5 \rangle$

y	1	4	5	6	7	9	11	16	17
$\log_5 y$	9	17	1	11	6	5	3	7	4

Kryptographie und Komplexität

Einheit 5.1

Diffie Hellman Schlüsselaustausch

1. Protokoll für sicheren Schlüsselaustausch
2. Sicherheit des Verfahrens
3. Verallgemeinerung auf beliebige Gruppen

Diffie Hellman Schlüsselaustausch

Sicherer Austausch von Schlüsseln

- **Protokoll mit Diskreten Logarithmen über $\mathbb{Z}_p$**
  - Wähle Primzahl p und Erzeuger g von $\mathbb{Z}_p$ mit $2 \leq g \leq p-2$
    p und g werden nicht geheim gehalten
  - Alice wählt zufällige Zahl $a \in \{0, .., p-2\}$ und berechnet $A = g^a \bmod p$
    Alice hält a geheim und schickt A an Bob
  - Bob wählt zufällige Zahl $b \in \{0, .., p-2\}$ und berechnet $B = g^b \bmod p$
    Bob hält b geheim und schickt B an Alice
  - Alice berechnet $B^a \bmod p = g^{a \cdot b} \bmod p$
    Bob berechnet $A^b \bmod p = g^{a \cdot b} \bmod p$
  - Gemeinsamer Schlüssel $K = g^{a \cdot b} \bmod p$ ist nur Alice und Bob bekannt
- **Beispiel für $n=17$ und $g=3$**
  - Alice wählt a=7 und berechnet $A = g^a \bmod 17 = 2187 \bmod 17 = 11$
  - Bob wählt b=4 und berechnet $B = g^b \bmod 17 = 81 \bmod 17 = 13$
  - Der gemeinsame Schlüssel ist $K = A^b \bmod 17 = 14641 \bmod 17 = 4$

Sicherheit des Diffie Hellman Schlüssels

- **Angreifer kennt p, g, A und B**
  - p, g, A und B wurden über unsichere Kanäle ausgetauscht
  - Methode zur Bestimmung des gemeinsamen Schlüssels K ist bekannt
  - Um $K = A^b \bmod p = B^a \bmod p$ zu berechnen, müsste Angreifer entweder a oder b bestimmen können
- **Angreifer muß diskreten Logarithmus lösen**
  - Um K zu bestimmen muß Angreifer entweder $a = \log_g A$ oder $b = \log_g B$ ausrechnen können
  - Andere Methode, gemeinsamen Schlüssel zu brechen ist nicht bekannt
  - Äquivalenz des Diffie-Hellman Problems (bestimme $g^{a \cdot b}$ aus g^a und g^b) zum Problem des diskreten Logarithmus (berechne $\log_g A$) nicht bewiesen
- **Berechnung diskreter Logarithmen ist schwer**
  - Beste bekannte Verfahren für $\mathbb{Z}_p$ liegen in $L_n[1/3,\ 1.92]$
    Effizienteste Verfahren sind auf andere Gruppen nicht anwendbar

Alternativen zu $\mathbb{Z}_p^*$

- **Verfahren möglich auf beliebigen Gruppen**
  - Gruppen müssen zyklisch sein und erzeugende Elemente haben
  - Multiplikation/ und Potenzierung muß effizient implementierbar sein
  - Diffie-Hellman Problem muß schwer zu lösen sein
    $(\mathbb{Z}_p, +)$ ist ungeeignet, da $\log_g A = A \cdot g^{-1}$ leicht zu berechnen
- **Protokoll nahezu identisch**
  - Wähle Erzeuger g der Gruppe G mit Ordnung n
  - Alice wählt zufällige Zahl $a \in \{1, .., n-1\}$ und berechnet $A = g^a \in G$
  - Bob wählt zufällige Zahl $b \in \{1, .., p-1\}$ und berechnet $B = g^b \in G$
  - Alice berechnet $B^a = g^{a \cdot b}$ – Bob berechnet $A^b g^{a \cdot b}$
  - Gemeinsamer Schlüssel $K = g^{a \cdot b}$ ist nur Alice und Bob bekannt
- **Vorteil alternativer Gruppen**
  - Gruppenoperationen sind komplexer und schwerer zu invertieren
  - Lösung des Diffie-Hellman Problems kann sich nicht (nur) auf zahlentheoretische Zusammenhänge stützen
  - Größere Sicherheit bei geringerer Schlüssellänge möglich