Theoretische Informatik II

Einheit 7

Theoretische Informatik im Rückblick

1. Berechenbarkeitsmodelle
2. Berechenbarkeitstheorie
3. Komplexitätstheorie
4. Methodik des Aufgabenlösens

Berechenbarkeitsmodelle

- **Turingmaschinen**
  - Endlicher Automat mit unendlichem Band als Gedächtnis
  - Beschreibung durch Zustandsüberführungstabellen
  - Semantik definiert über Konfigurationen
  - Berechenbarkeitsbegriff übertragbar von Wörtern auf Zahlen, Mengen, ...
  - Akzeptierende und berechnende Variante sind äquivalent
  - Nichtdeterministische Variante mit exponentiellem Aufwand simulierbar
  - Varianten: Datenregister, Mehrere Spuren, Mehrere Bänder,
    Halbseitiges Band, Beschränktes Alphabet ... alle äquivalent
  - **Turingmaschinen erkennen genau die Typ-0 Sprachen**
- **Rekursive Funktionen**
  - Mathematischer Funktionenkalkül auf Zahlen
  - Anwendung von Operationen ($\circ$, Pr, μ) auf Grundfunktionen (s, pr_k^n, c_k^n)
  - Alle Programmiertechniken simulierbar
  - Primitiv-rekursive Funktionen als wichtige Teilklasse
  - **Äquivalent zu Turing-berechenbaren Funktionen**

Berechenbarkeitsmodelle

- **λ-Kalkül**
  - Einfaches mathematisches Modell funktionaler Programmiersprachen
  - Funktionsdefinition, -anwendung und -auswertung
  - Datenstrukturen wie Zahlen, Listen, Boole'sche Operatoren codierbar
  - **Äquivalent zu μ-rekursiven Funktionen**
- **Arithmetische Repräsentierbarkeit**
  - Beweisbasiertes Modell für logische Programmiersprachen
  - Formeln repräsentieren Ein-/Ausgabeverhalten von Funktionen
  - **Einfaches Modell, äquivalent zu rekursiven Funktionen**
- **Weitere Modelle sind ebenfalls äquivalent**
  - Abakus, Registermaschinen, Mini-Pascal, Markov-Algorithmen, ...
- **Church'sche These**
  - **Intuitiv berechenbare Funktionen sind Turing-berechenbar**
  - Unbeweisbare aber praktisch sehr nützliche Arbeitshypothese

Berechenbarkeitstheorie – losgelöst vom Modell

- **Berechenbare Funktionen als Oberbegriff**
  - Charakteristische Funktion erklärt Aufzählbarkeit & Entscheidbarkeit
- **Berechenbarkeit ist axiomatisierbar**
  - Berechenbare Funktionen & Rechenzeitfunktion sind numerierbar
  - Es gibt eine universelle berechenbare Funktion
  - Programme sind effektiv kombinierbar
  - Rechenzeit ist entscheidbar
- **Aufzählbarkeit & Entscheidbarkeit**
  - Viele äquivalente Charakterisierungen von Aufzählbarkeit
  - M entscheidbar $\Leftrightarrow$ M und $\overline{M}$ aufzählbar
  - Abschlußeigenschaften: Vereinigung, Durchschnitt, Urbild
    Für Entscheidbarkeit auch Komplement und Differenz
- **Beweistechniken für unlösbare Probleme**
  - Diagonalisierung: Unendliche Konstruktion von Gegenbeispielen
  - Monotonieargumente: Widersprüche im Wachstumsverhalten
  - Problemreduktion: Abbildung auf bekanntes unlösbares Problem
  - Satz von Rice: keine extensionale Eigenschaft ist entscheidbar

Komplexitätstheorie

- **Komplexitätsmaße**
  - Zeit- und Platzkomplexität relativ zur Größe der Eingabe
  - Vereinfachte Komplexitätsabschätzungen genügen
  - Asymptotische Meßgröße $\mathcal{O}(f)$ für worst-case Analyse
  - Obergrenze für Handhabbarkeit ist polynomielles Wachstum
- **Analyse der Komplexität von Algorithmen**
  - Suchverfahren - lineare und logarithmische Verfahren
  - Sortierverfahren - quadratische und $\mathcal{O}(n * \log_2 n)$ Algorithmen
  - Travelling Salesman – nur exponentiell bekannt
- **Komplexität von Problemen**
  - Untere Schranken für Komplexität von Sortieren: $\mathcal{O}(n * \log_2 n)$
  - Nichtdeterministische Maschinen lösen Suchprobleme effizient
  - Komplexitätsklassen: $..LOGSPACE \subseteq \mathcal{P} \subseteq \mathcal{NP} \subseteq PSPACE \subseteq ..$

$\mathcal{P} \stackrel{?}{=} \mathcal{NP}$ **ist die wichtigste noch offene Frage**

Nicht-handhabbare Probleme

- **$\mathcal{NP}$-vollständigkeit**
  - Die schwierigste Klasse innerhalb von $\mathcal{NP}$
  - Erklärbar durch polynomielle Reduzierbarkeit $\leq_p$
  - **Satz von Cook**: Expliziter $\mathcal{NP}$-vollständigkeitsbeweis für SAT
  - Sonstige Beweise via $\leq_p$: $3SAT$, $CLIQUE$, VC, KP, GC, ...
  - Klassen jenseits von $\mathcal{NP}$: $co{-}\mathcal{NP}$, $PSPACE$-vollständig, ...
- **Grenzüberschreitung ist möglich**
  - Pseudopolynomielle Algorithmen, wenn es an großen Zahlen liegt
  - Approximationsalgorithmen, wenn suboptimale Lösung akzeptabel
  - Probabilistische Algorithmen reduzieren Fehlerwahrscheinlichkeit

Wie löst man Aufgaben effektiv und korrekt?

In der Theorie läuft nicht alles nach Schema, aber Methodik führt dennoch zu mehr Erfolg

1. **Voraussetzungen präzisieren** (essentiell für alles Weitere)
   - Welche Begriffe sind zum Verständnis der Aufgabe erforderlich
   - Was ist eigentlich genau zu tun?
2. **Lösungsweg entwickeln und konkretisieren**
   - Welche Einzelschritte benötigt man, um das Problem zu lösen?
   - Lösungen der einzelnen Schritte knapp, aber präzise skizzieren
3. **Argumente zu Lösung zusammenfassen**
   - Ergebnis sollte ein zusammenhängendes schlüssiges Argument sein
     - Lösungen der Einzelschritte Gesamtergebnis zusammenführen
     - Zusammenfassend hinschreiben, was jetzt insgesamt gezeigt ist
   - Auf lesbaren und verständlichen Text achten

     Formeln & Textfragmente ohne erkennbaren Sinn aneinanderzureihen ist unakzeptabel

Beispiele im Anhang dieser Folien

FRAGEN ?

Beispiel I: primitiv-rekursive Funktionen

Zeige, daß $h : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ mit $h(n) = n!$ primitiv rekursiv ist.
Stelle h explizit durch Operatoren und Grundfunktionen dar

1. Voraussetzungen präzisieren

- $h{:}\mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ ist primitiv-rekursiv, wenn h aus primitiv-rekursiven Funktionen durch Komposition oder primitive Rekursion entsteht
- Die Grundfunktionen s, pr_k^n, und c_k^n sind primitiv-rekursiv
- Bekannte primitiv-rekursive Funktionen aus Vorlesung und Übungen
  - p, sub, mul, exp, ...
  - Fallunterscheidung, Summierung, beschränkte Minimierung, ...
- Was ist zu tun?

  Drücke h durch obige Funktionen und Operatoren aus

Beispiel I: $n!$ ist primitiv-rekursiv

2. Lösungsweg konkretisieren

– Einzelschritte: versuche h durch ein Operatorenschema zu beschreiben

· Einfache Komposition bekannter Funktionen reicht nicht

· Fallunterscheidung und Minimierung passen nicht

· Versuche Schema der primitiven Rekursion

– $h{=}Pr[f,g]$ gilt, wenn $h(\vec{x},0){=}f(\vec{x})$, $h(\vec{x},y{+}1){=}g(\vec{x},y,h(\vec{x},y))$

– Dabei muß $f{:}\mathbb{N}^0{\to}\mathbb{N}$ und $g{:}\mathbb{N}^2{\to}\mathbb{N}$ sein, also fällt $\vec{x}$ ganz weg.

– Eingesetzt: $h(0) = 0! = 1 = f()$

$$h(y{+}1) = (y{+}1)! = (y{+}1){*}y! = (y{+}1){*}h(y) = g(y,h(y))$$

– Es folgt $\mathrm{f}() = 1$ also $\boldsymbol{f = c_1^0}$

und $g(y,z) = (y{+}1){*}z = mul(s(y),z)$, also $\boldsymbol{g = mul{\circ}(s{\circ}pr_1^2, pr_2^2)}$

3. Argumente zu Lösung zusammenfassen

– Da f und g primitiv rekursiv sind, folgt daß h primitiv-rekursiv ist

– Operatorenschema: $h = Pr[c_1^0, (mul{\circ}(s{\circ}pr_1^2, pr_2^2))]$

– Wir setzen ein: $mul = Pr[c_0^1, (add{\circ}(pr_1^3, pr_3^3))]$ und $add = Pr[pr_1^1, s{\circ}pr_3^3]$

$$\boldsymbol{h = Pr[c_1^0, (Pr[c_0^1, (Pr[pr_1^1, s{\circ}pr_3^3]{\circ}(pr_1^3, pr_3^3))]{\circ}(s{\circ}pr_1^2, pr_2^2))]}$$

Beispiel I: $n!$ ist primitiv-rekursiv

Zeige, daß $h : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ mit $h(n) = n!$ primitiv rekursiv ist.
Stelle h explizit durch Operatoren und Grundfunktionen dar

Kurze, aufgeschriebene Lösung

– Wir beschreiben h durch das Schema der primitiven Rekursion

– Es ist $h(0) = 0! = 1 = f()$,

$$h(y{+}1) = (y{+}1)! = (y{+}1){*}y! = (y{+}1){*}h(y) = g(y, h(y))$$

– Es folgt $f() = 1$, also $\qquad f = c_1^0$

und $g(y, z) = (y{+}1){*}z = mul(s(y), z)$, also $\qquad g = mul \circ (s \circ pr_1^2, pr_2^2)$

– Da f und g primitiv rekursiv sind, folgt daß h primitiv-rekursiv ist

---

– Operatorenschema: $h = Pr[c_1^0, (mul \circ (s \circ pr_1^2, pr_2^2))]$

– Nach Einsetzen

$$h = Pr[c_1^0, (Pr[c_0^1, (Pr[pr_1^1, s \circ pr_3^3] \circ (pr_1^3, pr_3^3))] \circ (s \circ pr_1^2, pr_2^2))]$$

In vielen Fällen greift ein anderes Schema (Komposition, Minimierung, etc.) besser

Beispiel II: Diagonalisierung

Zeige: $RG_\varphi = \{(i,y) \mid \exists n \in \mathbb{N}.\ \varphi_i(n)=y\}$ ist nicht entscheidbar

1. Voraussetzungen präzisieren

- L ist entscheidbar, wenn χ_L berechenbar ist
- Charakteristische Funktion $\chi_L(\vec{x}) = \begin{cases} 1 & \text{falls } \vec{x} \in L, \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$
- φ: Numerierung berechenbarer Funktionen,

  Für jede berechenbare Funktion f gibt es in j mit $f = \varphi_j$
- Zeige, daß die Annahme "RG_φ ist entscheidbar" zum Widerspruch führt
- Mögliche Techniken: Diagonalisierung, Monotonieargumente,

  Problemreduktion, Satz von Rice

Beispiel II: Diagonalisierung

2. Lösungsweg konkretisieren: Diagonalisierung

Einzelschritte:
1. Annahme RG_φ ist entscheidbar
2. Konstruiere eine Diagonalfunktion f mittels χ_{RG_φ}
3. Zeige: f ist berechenbar ist, also $f = \varphi_j$ für ein j
4. Zeige: f ist auf seinem eigenen Index j widersprüchlich

---

zu 2.: definiere $f(i) = \begin{cases} \perp & \text{falls } (i,i) \in RG_\varphi \\ i & \text{sonst} \end{cases}$ Schlüsselidee für Widerspruch auf (j,j)

zu 3.: f berechenbar, da Fallunterscheidung mit Test $(i,i) \in RG_\varphi$

Es gilt $(i,i) \in RG_\varphi \Leftrightarrow \chi_{RG_\varphi}(i,i)=1$, also $f(i) = \mu_z[\chi_{RG_\varphi}(i,i)=0]+i$

Da f berechenbar ist, gibt es einen Index j mit $f = \varphi_j$

zu 4.: Wir betrachten das Verhalten von f auf j

Es gilt $(j,j) \in RG_\varphi$

$\Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}.\ \varphi_j(n) = j$ (nach Definition von RG_φ)

$\Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}.\ f(n) = j$ ($f = \varphi_j$)

$\Leftrightarrow (j,j) \notin RG_\varphi$ (nach Konstruktion von f)

Dies ist ein Widerspruch. **Also kann RG_φ nicht entscheidbar sein**

Beispiel II: Diagonalisierung

Zeige: $RG_\varphi = \{(i,y) \mid \exists n \in \mathbb{N}.\ \varphi_i(n)=y\}$ ist nicht entscheidbar

Kurze, aufgeschriebene Lösung

Wir nehmen an RG_φ sei entscheidbar.

Dann ist die charakteristische Funktion χ_{RG_φ} berechenbar.

Wir konstruieren mit χ_{RG_φ} eine berechenbare Funktion f, die sich auf ihrer eigenen Gödelnummer widersprüchlich verhält.

Es sei $f(i) = \begin{cases} \perp & \text{falls } (i,i) \in RG_\varphi \\ i & \text{sonst} \end{cases}$

f ist berechenbar, da $(i,i) \in RG_\varphi \Leftrightarrow \chi_{RG_\varphi}(i,i) = 1$.

Damit gibt es einen Index j mit $f = \varphi_j$

Wir betrachten das Verhalten von f auf j

Es gilt $(j,j) \in RG_\varphi \Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}.\ \varphi_j(n)=j \Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}.\ f(n)=j \Leftrightarrow (j,j) \notin RG_\varphi$

Dies ist ein Widerspruch. **Also kann RG_φ nicht entscheidbar sein**

Beispiel III: $\mathcal{NP}$-vollständigkeit

Zeige, daß das Vertex Cover Problem $\mathcal{NP}$-vollständig ist

- **Voraussetzungen präzisieren**
  - L ist $\mathcal{NP}$-vollständig, falls $L \in \mathcal{NP}$ und $L' \leq_p L$ für jedes $L' \in \mathcal{NP}$
  - $L \in \mathcal{NP}$, falls L von einer NTM in polynomieller Zeit entschieden wird
  - $L' \leq_p L$, falls $x \in L' \;\Leftrightarrow\; f(x) \in L$ für eine polynomiell bb. Funktion f
  - $\boldsymbol{VC} = \{\, (G,k) \mid \exists V' \subseteq V.\ |V'| \leq k \;\wedge\; V'$ Knotenüberdeckung von $G \,\}$
- **Standard-Lösungsweg**

  1. Zeige $\boldsymbol{VC} \in \boldsymbol{\mathcal{NP}}$:

     a) Beschreibe, welchen Lösungsvorschlag die NTM generiert

     b) Beschreibe, wie Lösungsvorschlag deterministisch überprüft wird

     c) Zeige, daß das Prüfverfahren polynomiell ist

  2. Zeige $\exists \boldsymbol{L'} \in \boldsymbol{\mathcal{NPC}}.\ \boldsymbol{L' \leq_p VC}$:

     d) Wähle ein ähnliches, bekanntes $\mathcal{NP}$-vollständiges Problem L'

     e) Beschreibe Transformationsfunktion f von L' auf VC

     f) Zeige für alle $x \in \Sigma'^*$: $x \in L' \;\Leftrightarrow\; f(x) \in VC$

     g) Zeige, daß f in polynomieller Zeit berechnet werden kann

Beispiel III: $\mathcal{NP}$-Vollständigkeit von VC

1. Zeige $VC \in \mathcal{NP}$:

a) Rate eine Kantenmenge $V' \subseteq V$

b) Prüfe $|V'| \leq k$ *maximal* $|V'|$ *Schritte*

Prüfe: $\forall \{v, v'\} \in E.\ v \in V' \vee v' \in V'$ *maximal* $|V'| * |E| \leq |V|^3$ *Schritte*

c) Gesamte Anzahl der Schritte ist in $\mathcal{O}(|V|^3)$

2. Zeige $\exists L' \in \mathcal{NPC}.\ L' \leq_p VC$

d) Wähle das $\mathcal{NP}$-vollständige Cliquen Problem, zeige $CLIQUE \leq_p VC$

e) Es ist V_c eine Clique in $G = (V, E)$

$\Leftrightarrow\ \forall v, v' \in V_c.\ v \neq v' \Rightarrow \{v, v'\} \in E \quad \Leftrightarrow\ \forall v, v' \in V_c. \{v, v'\} \notin E^c$

$\Leftrightarrow\ \forall \{v, v'\} \in E^c.\ v \in V - V_c\ \vee\ v' \in V - V_c$

$\Leftrightarrow\ V - V_c$ Knotenüberdeckung von $G^c = (V, E^c)$

Setze $f(G, k) := (G^c, |V| - k)$

f) Es folgt $(G, k) \in CLIQUE \quad \Leftrightarrow\ G$ hat Clique V_c der Mindestgröße k

$\Leftrightarrow\ G^c$ hat Knotenüberdeckung $V' = V - V_c$ der Maximalgröße $|V| - k$

$\Leftrightarrow\ f(G, k) = (G^c, |V| - k) \in VC$

g) f ist in polynomieller Zeit $\mathcal{O}(|V|^2)$ berechenbar

Aus $VC \in \mathcal{NP}$ und $CLIQUE \leq_p VC$ folgt **VC ist $\mathcal{NP}$-vollständig**