Theoretische Informatik II

Einheit 6.4

Grenzen überwinden

1. Approximation von Optimierungsproblemen
2. Probabilistische Algorithmen
3. Anwendungen in der Kryptographie

Wie kann man "unlösbare" Probleme angehen?

- **Viele Probleme sind nachweislich schlecht lösbar**
  - Terminierung, Korrektheit, Äquivalenz von Programmen (unentscheidbar)
  - Gültigkeit prädikatenlogischer Formeln (unentscheidbar)
  - SAT Solver / Hardwareverifikation ($\mathcal{NP}$- oder $PSPACE$-vollständig)
  - Strategische Spiele / Marktanalysen ($PSPACE$-vollständig)
  - Scheduling, Navigation, Verteilungsprobleme ($\mathcal{NP}$-vollständig)
  - Erzeugung kryptographischer Schlüssel ($\mathcal{NP}$ bzw. $\mathcal{O}(n^6)$)
- **Lösungen werden dennoch gebraucht**
  - Die Probleme tauchen in der Praxis auf
  - Aufgeben ist keine akzeptable Antwort
- **Versuche die Unlösbarkeiten zu umgehen**
  - Suche Alternativen zur perfekten Lösung, die es nicht geben kann
  - Entwickle Verfahren zur Konstruktion "suboptimaler Lösungen"
  - Untersuche die Qualität dieser Lösungen relativ zum Optimum

Suche nach neuen Lösungsmöglichkeiten liefert tieferes Verständnis

Unkonventionelle Lösung "unlösbarer" Probleme

- **Heuristische Lösung unentscheidbarer Probleme**
  - Verzicht auf Vollständigkeit zugunsten einer "Entscheidung"
  - Algorithmus "versucht" Standardlösungsweg und gibt auf, wenn dieser nicht zum Erfolg führt (Künstliche Intelligenz, Theorembeweisen, Verifikation)
  - Algorithmus verwendet Selbstorganisation statt vorgefertigter Lösung (Lernverfahren, Neuronale Netze, genetische Algorithmen, ...)
- **Approximationsverfahren**
  - Verzicht auf Optimalität zugunsten einer schnellen Antwort
  - Algorithmus bestimmt Näherungslösung anstelle des Optimums
  - Liefert effiziente "Lösung" schwerer Optimierungsprobleme
- **Probabilistische Algorithmen**
  - Verzicht auf perfekte Korrektheit zugunsten einer schnellen Antwort
  - Algorithmus verwendet Zufallsvariablen bei Bestimung der Lösung
    Antwort kann mit geringer Fehlerwahrscheinlichkeit auch falsch sein
  - Liefert effiziente "Lösung" schwerer Entscheidungsprobleme

Approximationsalgorithmen

- **Viele Probleme haben Optimierungsvariante**
  - $CLIQUE_{opt}$: bestimme die größte Clique im Graphen
  - TSP_{opt}: bestimme die kostengünstigste Rundreise
  - BPP_{opt}: bestimme die kleinste Anzahl der nötigen Behälter
  - KP_{opt}: bestimme das geringstmögliche Gewicht für einen festen Nutzen

  Alle Probleme sind $\mathcal{NP}$-hart
- **Approximation umgeht Komplexitätsproblematik**
  - Polynomielle Algorithmen können Näherungslösungen bestimmen
  - Die Näherung kann niemals optimal sein (wenn $\mathcal{P} \neq \mathcal{NP}$)
  - Ziel ist, so nahe wie möglich an das Optimum heranzukommen
- **Wie gut können Näherungslösungen sein?**
  - Vergleiche Approximation mit bestmöglicher Lösung
  - Wie gut ist das Ergebnis eines konkreten Approximationsalgorithmus?
  - Was ist das günstigste Ergebnis, das überhaupt erreichbar ist

Approximationslösung für Travelling Salesman

- **Anwendbar für TSP mit Dreiecksungleichung**
  - Direkte Verbindung sind kürzer als Umwege: $\forall i, j, k.\ c_{i,j} \leq c_{i,k} + c_{k,j}$
  - $\boldsymbol{TSP_\Delta} = \{\, c_{12}, .., c_{n-1,n}, B \mid \forall i, j, k.\ c_{i,j} \leq c_{i,k} + c_{k,j} \wedge \exists \pi : \{1..n\} \rightarrow \{1..n\}.$
    π *bijektiv* $\wedge \sum_{i=1}^{n-1} c_{\pi(i)\pi(i+1)} + c_{\pi(n)\pi(1)} \leq B \,\}$
- **Approximationsalgorithmus**
  - Zu $w = c_{12}, \ldots, c_{n-1,n}, B$ konstruiere vollständigen Graphen $G{=}(V, E)$ mit $V = \{v_1, .., v_n\}$ und Gewichten $c_{i,j}$ für $\{v_i, v_j\} \in E$
  - Konstruiere minimal spannenden Baum $T = (V, E_T)$
  - Durchlaufe T so, daß jede Kante genau zweimal benutzt wird
  - Verkürze den entstandenen Rundweg so, daß von einem Knoten zum nächsten noch nicht angesteuerten Knoten gesprungen wird
- **Erzeugte Lösung maximal doppelt so teuer wie nötig**
  - Gewicht minimal spannender Bäume geringer als optimale Rundreise
  - Wegen Dreiecksungleichung steigen bei Verkürzung die Kosten nicht
- **Laufzeit des Algorithmus ist $O(n^2)$**
  - Kruskal Algorithmus (Einheit 6.1) hat Laufzeit $\mathcal{O}(|V| + |E| \log |E|)$

Wie gut sind Approximationslösungen?

- **Beschreibung von Optimierungsproblemen**
  - Betrachte zugehöriges Entscheidungsproblem L als Menge aller akzeptablen Lösungen (x, y) für eine Eingabe x
    - z.B. $CLIQUE := \{(G, k) \mid G$ hat Clique der Größe $k\}$
      Bei Eingabe G sucht Optimierung größtes k mit $(G, k) \in CLIQUE$
  - Bestimme den Wert $\boldsymbol{W(x, y)}$ einer Lösung $(x, y) \in L$
  - $\boldsymbol{OPT_L(x)}$: Wert einer optimalen Lösung für Eingabe x
- **Güte von Approximationsalgorithmen**
  - Algorithmus A berechne für jede Eingabe x ein $y{=}A(x)$ mit $(x, y) \in L$
  - $\boldsymbol{R_A(x)}$: Güte des Algorithmus A bei Eingabe x ($R_A(x) \geq 1$ gilt immer)
    - $R_A(x) \equiv \max\{OPT_L(x)/W(x, A(x)),\ W(x, A(x))/OPT_L(x)\}$
- **Asymptotische Güte von Approximationen**
  - $\boldsymbol{R_A^\infty} = \inf\{r \geq 1 \mid \forall^\infty x. R_A(x) \leq r\}$: asymptotische worst-case Güte

Finde bestmögliche worst-case Güte von Problemen

Positive Ergebnisse

- **TSP: $R_A^\infty = 3/2$ erreichbar bei Dreiecksungleichung**
  - Verkürzter Durchlauf minimal spannender Bäume liefert Güte $R_A^\infty \leq 2$
  - Mit lokalen Optimierungen kommt man auf $R_A^\infty \leq 3/2$ (aufwendige Analyse)
- **Knapsack: beliebig kleiner multiplikativer Fehler**
  - Für jedes ϵ gibt es einen Approximationsalgorithmus A mit Laufzeit $\mathcal{O}(n^3 * \epsilon^{-1})$ und Güte $R_A(x) \leq 1+\epsilon$ für alle x (ohne Beweis)
- **Binpacking: Asymptotische Güte 11/9 erreichbar**
  - *First-Fit Decreasing*: Sortiere Objekte in absteigender Reihenfolge und packe sie jeweils in erste freie Kiste, in der genügend Platz ist
  - Es gilt $W(x,\ FFD(x)) = 11/9 * OPT_{BPP}(x) + 4$ für alle x (ohne Beweis) also $R_A^\infty = 11/9$

Bessere Approximationen sind leider nicht möglich

Negative Ergebnisse (falls $\mathcal{P} \neq \mathcal{NP}$)

- **Knapsack: konstanter additiver Fehler unmöglich**
  - Für kein k gibt es einen polynomiellen Algorithmus A_{KP} mit der Eigenschaft $|OPT_{KP}(x) - W(x, A_{KP}(x))| \leq k$ für alle x
- **Binpacking: absolute Güte $R_A < 3/2$ unmöglich**
  - Es gibt keinen polynomiellen Algorithmus A_{BPP} mit der Eigenschaft $R_{A_{BPP}}(x) < 3/2$ für alle x
- **CLIQUE: Keine endliche absolute Güte möglich**
  - Es gibt ein $\epsilon > 0$, som daß es keinen polynomiellen Algorithmus A_{CL} geben kann mit $R_{A_{CL}}(x) < |x|^{1/2-\epsilon}$ für alle x (ohne Beweis)
- **TSP: Keine endliche worst-case Güte möglich**
  - Es gibt keinen polynomiellen Algorithmus A_{TSP} mit $R^{\infty}_{A_{TSP}} < \infty$

Nachweise verwenden verschiedene Beweistechniken

Kein konstanter additiver Fehler für Knapsack

$$\boldsymbol{KP} = \{\ (g_1..g_n,\ a_1..a_n,\ G,\ A) \mid \exists J{\subseteq}\{1..n\}.\ \Sigma_{i\in J} g_i \leq G \wedge \Sigma_{i\in J} a_i \geq A\ \}$$

Für kein k gibt es einen polynomiellen Algorithmus A_{KP} mit der Eigenschaft $|OPT_{KP}(x) - W(x, A_{KP}(x))| \leq k$ für alle x

Gäbe es A_{KP}, dann könnten wir KP wie folgt polynomiell entscheiden

– Transformiere $x = (g_1..g_n,\ a_1..a_n,\ G,\ A)$ in

$$x' = (g_1..g_n,\ a_1{*}(k{+}1)..a_n{*}(k{+}1),\ G,\ A{*}(k{+}1))$$

– Wegen $|OPT_{KP}(x') - W(x, A_{KP}(x'))| \leq k$ folgt

$$|OPT_{KP}(x) - \lfloor W(x', A_{KP}(x')/(k{+}1) \rfloor\ | \leq \lfloor k/(k{+}1) \rfloor = 0$$

– Also gilt $x \in KP \Leftrightarrow OPT_{KP}(x) = A$

$$\Leftrightarrow \lfloor W(x', A_{KP}(x'))/(k{+}1) \rfloor \geq A$$

Beweistechnik: Multiplikation des Problems, nachträgliche Division des Fehlers

Keine absolute Güte $R_A < 3/2$ für Binpacking

$$\boldsymbol{BPP} = \{\, a_1, \ldots a_n,\ b, k \mid \exists f{:}\{1..n\}\to\{1..k\}.\ \forall j{\le}k.\ \textstyle\sum_{i\,\in\,\{i|f(i)=j\}} a_i{\le}b \,\}$$

Es gibt keinen polynomiellen Algorithmus A_{BPP} mit der Eigenschaft $R_{A_{BPP}}(x) < 3/2$ für alle x

– Die Reduktion $PART{\le_p}BPP$ benötigt nur $k{=}2$ Behälter der Größe $b := \sum_{i=1}^{n} a_i/2$, um im Erfolgsfall alle Objekte a_i aufzuteilen

– Für die Transformationsfunktion f gilt also

$$x \in PART \;\Leftrightarrow\; OPT_{BPP}(f(x)) = 2$$

– Jeder Approximationsalgorithmus A mit $R_A(x) < 3/2$ liefert damit einen Entscheidungsalgorithmus für das Partitionsproblem, denn

$$\begin{array}{ll} W(f(x),\ A(f(x))) = \lfloor 2 * R_A(x) \rfloor = 2, & \text{falls } x \in PART \\ W(f(x),\ A(f(x))) \ge 3 & \text{sonst} \end{array}$$

– Wegen $PART \in \mathcal{NPC}$ kann A nicht polynomiell sein

Beweistechnik: Einbettung eines $\mathcal{NP}$-vollständigen Entscheidungsproblems

Keine endliche worst-case Güte für TSP

$$\boldsymbol{TSP} = \{\, c_{12}, .., c_{n-1,n},\ B \mid \exists\ \textit{Bijektion}\ \pi.\ \sum_{i=1}^{n-1} c_{\pi(i)\pi(i+1)} + c_{\pi(n)\pi(1)} \leq B \,\}$$

Es gibt keinen polynomiellen Algorithmus A_{TSP} mit der Eigenschaft $R^{\infty}_{A_{TSP}} = r$ für ein $r \in \mathbb{N}$

Die Reduktion $HC \leq_p TSP$ stellt Kanten $\{v_i, v_j\}$ durch Kosten $c_{ij} = 1$ und Nichtkanten durch höhere Kosten dar. Mit einem Algorithmus A_{TSP} mit $R^{\infty}_{A_{TSP}} = r$ könnte man HC polynomiell wie folgt entscheiden

– Transformiere $G = (V, E)$ in das TSP $x = c_{12}, \ldots, c_{n-1,n},\ |V|$
  mit $c_{ij} = 1$, falls $\{v_i, v_j\} \in E$ und $c_{ij} = r|V| + 2$, sonst

– Dann gilt $G \in HC \Rightarrow OPT_{TSP}(x) = |V|$

$$G \notin HC \Rightarrow OPT_{TSP}(x) \geq r|V| + 2 + (|V| - 1) > (r+1) * |V|$$

– Für große Graphen gilt aber: $W(x, A(x)) \leq r * OPT_{TSP}(x)$
  also $G \in HC \Leftrightarrow W(x, A(x)) \leq r * |V|$

  Für kleine Graphen ist die Laufzeit des Entscheidungsalgorithmus irrelevant

Beweistechnik: Reduktion auf $\mathcal{NP}$-vollständiges Problem mit Multiplikation des Kostenunterschieds zwischen positiver und negativer Antwort

Probabilistische Algorithmen

"Approximation" einer Entscheidung

- **Verhalten gesteuert durch Zufallszahlgenerator**
  - Falsche Entscheidungen sind möglich aber unwahrscheinlich
  - Approximation $\hat{=}$ Verringerung der Fehlerwahrscheinlichkeit
  - Fehler unter 2^{-100} liegt unter Wahrscheinlichkeit von Hardwarefehlern
- **Viele sinnvolle Anwendungen**
  - Quicksort: schnellstes Sortierverfahren in der Praxis
  - Linearer Primzahltest (relativ zur Anzahl der Bits)
- **Wie weist man gute Eigenschaften nach?**
  - Einfaches Modell für probabilistische Algorithmen formulieren
  - Eigenschaften abstrakter probabilistischer Sprachklassen analysieren

Quicksort als zufallsabhängiger Algorithmus

- **Divide & Conquer Ansatz für Sortierung**
  - Wähle Pivotelement a_i aus Liste $a_1, ..., a_n$
  - Zerlege Liste in Elemente, die größer oder kleiner als a_i sind
  - Sortiere Teillisten und hänge Ergebnisse aneinander
- **Laufzeit abhängig vom Pivotelement**
  - $\mathcal{O}(n * \log_2 n)$, wenn Teillisten in etwa gleich groß sind
  - Pivotelement muß nahe am Mittelwert sein
  - Deterministische Bestimmung des Mittelwertes zu zeitaufwendig
  - Wahl eines festen Pivotelements erhöht Laufzeit von Quicksort für bestimmte Eingabelisten auf $\mathcal{O}(n^2)$
- **Gute Pivotelemente sind in der Mehrzahl**
  - Zufällige Wahl führt für jede Eingabe zum Erwartungswert $\mathcal{O}(n * \log_2 n)$
  - Im Durchschnitt schneller als deterministische $\mathcal{O}(n * \log_2 n)$-Verfahren

Probabilistische Berechnungsmodelle

- **Probabilistische Turingmaschine**
  - Struktur: $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$
  - Zustandsüberführungsfunktion: $\delta : Q \times \Gamma \to (Q \times \Gamma \times \{L, R\})^2$
    Jede Alternative wird mit Wahrscheinlichkeit $1/2$ gewählt
  - Rechenzeit: maximale Rechenzeit aller möglichen Rechenwege
  - PTM: polynomiell zeitbeschränkte probabilistische Turingmaschine
- $Pr[M(w)=1]$: **Wahrscheinlichkeit der Akzeptanz**
  - Wahrscheinlichkeit aller akzeptierenden Konfigurationsfolgen
    relativ zu allen möglichen Konfigurationsfolgen bei Eingabe w
- **Probabilistische Algorithmen**
  - Abstrakteres Modell: Programme mit zufälligen Entscheidungen
  - Komplexitätsbestimmung durch asymptotische Analyse wie bisher

Was kann man mit polynomiell zeitbeschränkten probabilistischen Algorithmen erreichen?

Klassen probabilistischer Sprachen

- ***PP*: Probabilistic Polynomial** Monte-Carlo-Algorithmen
  - Wahrscheinlichkeit für korrekte Antwort ist mindestens $1/2$
    $w \in L \Rightarrow Pr[M(w)=1] \geq 1/2$ und $w \notin L \Rightarrow Prob(M \not\downarrow w) > 1/2$
  - Laufzeit polynomiell
- ***BPP*: Bounded error Probabilistic Polynomial**
  - Wahrscheinlichkeit für korrekte Antwort ist mindestens $1/2+\epsilon$
  - Laufzeit polynomiell
- ***RP*: Random Polynomial**
  - Wahrscheinlichkeit für Akzeptanz von $w \in L$ ist mindestens $1/2$
  - Eingaben $w \notin L$ werden mit Sicherheit nicht akzeptiert
  - Laufzeit polynomiell
- ***ZPP*: Zero error PP** Las-Vegas-Algorithmen
  - M gibt immer eine korrekte Antwort
  - Erwartungswert der Laufzeit ist polynomiell

Alternative Definitionen verwenden Erkenntnis $ZPP = RP \cap co{-}RP$ (Folie 26)

Beispiel probabilistischer Algorithmen

Prüfe ob ein Graph $G=(V,E)$ eine 3-Clique enthält

- **Teste zufällige Dreieckskandidaten**
  - Zufällige Auswahl von $v_1 \in V$ und $\{v_2, v_3\} \in E$ mit $v_1 \notin \{v_2, v_3\}$
  - Teste deterministisch , ob $\{v_1, v_3\} \in E$ und $\{v_1, v_2\} \in E$ gilt
  - Akzeptiere, wenn Dreieck in k Iterationen gefunden, sonst verwerfe
- **Wahrscheinlichkeit korrekter Akzeptanz $> 1/2$**
  - Wahrscheinlichkeit für Auswahl einer Dreieckskante $\geq \frac{3}{|E|}$
  - Wahrscheinlichkeit für Auswahl des dritten Knotens $\geq \frac{1}{|V|-2}$
  - Akzeptanzwahrscheinlichkeit $\geq 1 - (1 - \frac{3}{|E|\cdot(|V|-2)})^k \doteq 1 - e^{-k\frac{3}{|E|\cdot(|V|-2)}}$
  - $k := \frac{|E|\cdot(|V|-2)}{3}$ erhöht Akzeptanzwahrscheinlichkeit auf mehr als 1/2
- **Keine falschen Positive**
  - Es wird nur akzeptiert, wenn wirklich ein Dreieck gefunden wird
- **Laufzeit polynomiell (RP Algorithmus)**
  - Individueller Test ist linear in $|G|$, Anzahl der Iterationen quadratisch

Iteration probabilistischer Algorithmen

Iteration kann Fehler extrem klein machen

- **k-fache Iteration von RP Algorithmen reduziert Fehlerwahrscheinlichkeit auf 2^{-k}**
  - Ist M die k-fache stochastisch unabhängige Iteration einer PTM M_L für $L \in RP$, so gilt $w \in L \Rightarrow Pr[M(w)=1] \geq 1-2^{-k}$
    und $w \notin L \Rightarrow Prob(M \not\downarrow w) = 1$
  - Einfaches wahrscheinlichkeitstheoretisches Argument
- **$(2t+1)$-fache Iteration eines BPP Algorithmus für $t > \frac{k}{-\log(1-4\epsilon^2)}$ liefert Fehlerwahrscheinlichkeit $< 2^{-k}$**
  - Sei M^t die $(2t+1)$-fache stochastisch unabhängige Iteration einer PTM M für $L \in BPP$, die genau dann akzeptiert, wenn M mindestens $t+1$-mal akzeptiert, so gilt für $t > \frac{k-1}{-\log(1-4\epsilon^2)}$
    $w \in L \Rightarrow Prob(M^t \downarrow w) > 1-2^{-k}$ und $w \notin L \Rightarrow Prob(M^t \not\downarrow w) > 1-2^{-k}$
  - Aufwendige Analyse (siehe Wegener 75–77 für Details)
- **Keine Aussagen für PP Algorithmen möglich**

Anwendungen in der Kryptographie

- **Public-Key Kryptographie mit dem RSA Verfahren**
  - Sichere spontane Verbindung zwischen beliebigen Teilnehmern
  - Ver- und Entschlüsselung benutzen verschiedene Schlüssel
  - Empfänger erzeugt beide Schlüssel, hält Entschlüsselung geheim legt nur den Verschlüsselungsschlüssel offen
  - Ältestes und bedeutendstes Verfahren ist RSA Rivest, Shamir & Adleman, 1977
  - Fester Bestandteil von allen modernen Internetbrowsern
- **Schlüsselerzeugung**
  - Generiere n als Produkt zweier großer Primzahlen p und q
  - Erzeuge e mit $ggT(e,(p-1)(q-1))=1$, berechne $d = e^{-1} \bmod (p-1)(q-1)$
  - Mache n, e öffentlich, halte d, p und q geheim
- **Verschlüsselungsverfahren**
  - Zerlege Text in Blöcke der Länge $\log_2 n/8$ (ein Byte pro Buchstabe)
  - Verschlüsselung wird Potenzieren mit e modulo n: $\boldsymbol{e_K(x)} = x^e \bmod n$
  - Entschlüsselung wird Potenzieren mit d modulo n: $\boldsymbol{d_K(y)} = y^d \bmod n$

Sicherheit basiert auf Zahlentheorie und Komplexität

Warum funktioniert RSA in der Praxis?

- **Korrektheit basiert auf Gesetzen der Zahlentheorie**
  - Aus $n{=}p{\cdot}q$ und $ggT(x,n) = 1$ folgt $x^{(p-1)(q-1)} \bmod n = 1$ (Euler-Fermat)
  - Aus $e{\cdot}d \bmod (p{-}1)(q{-}1) = 1$ und $x{<}n$ folgt $(x^e)^d \bmod n = x$
- **Sicherheit: Faktorisierung ist schwer**
  - Um RSA zu brechen muß die Zahl n in p und q zerlegt werden können
  - Probedivision benötigt Laufzeit $\mathcal{O}(\sqrt{n})$ (1024 bit $\hat{=}$ 10^{160} Schritte)
  - Bester bekannter Algorithmus benötigt $\mathcal{O}(e^{\sqrt{\log n \cdot \log(\log n)}})$ ($\hat{=}$ 10^{34} Schritte)
- **Durchführbarkeit: Ver-/Entschlüsselung**
  - Naive Potenzierung $x^e \bmod n$ liegt in $\mathcal{O}(n \cdot \log n^2)$
  - Aber iteriertes Quadrieren und Multiplizieren liegt in $\mathcal{O}(\log n^3)$
    Es ist $x^e = \prod_{i \leq k, e_i = 1} x^{2^i}$ wobei $e = \sum_{i=0}^{k} e_i 2^i$ Binärdarstellung von e
- **Durchführbarkeit: Schlüsselerzeugung**
  - Um sicher zu sein benötigt RSA sehr große Primzahlen
  - Naive Primzahltests sind genauso langsam wie Faktorisierung
  - Probabilistische Algorithmen machen Primzahltests praktikabel

Notwendige Kriterien für Primzahlen

- **Jacobi Symbol $\left(\frac{a}{n}\right)$ für ganze Zahlen a und n**
  - Zahlentheoretisch definiert über "quadratische Reste"
  - Rechengesetze für $\left(\frac{a}{n}\right)$ und ungerade $n>2$

    1. Für ungerade a ist $\left(\frac{a}{n}\right) = \begin{cases} -\left(\frac{n}{a}\right) & \text{falls } a \equiv n \equiv 3 \bmod 4 \\ \left(\frac{n}{a}\right) & \text{sonst} \end{cases}$
    2. Für alle a ist $\left(\frac{a}{n}\right) = \left(\frac{a \bmod n}{n}\right)$
    3. Für $a = b \cdot 2^k$ ist $\left(\frac{a}{n}\right) = \left(\frac{b}{n}\right)\left(\frac{2}{n}\right)^k$
    4. $\left(\frac{2}{n}\right) = \begin{cases} 1 & \text{falls } n \equiv \pm 1 \bmod 8 \\ -1 & \text{falls } n \equiv \pm 3 \bmod 8 \end{cases}$ $\quad \left(\frac{1}{n}\right) = 1 \quad \left(\frac{0}{n}\right) = 0$
  - Rechenzeit für $\left(\frac{a}{n}\right)$ liegt in $\mathcal{O}(\log n^3)$
- **Für jede Primzahl $n>2$ gilt $\left(\frac{a}{n}\right) \equiv a^{(n-1)/2} \bmod n$** (Euler)
  - Ist n keine Primzahl, dann gilt $\left(\frac{a}{n}\right) \equiv a^{(n-1)/2} \bmod n$ für maximal die Hälfte aller $a<n$ (folgt aus der Gruppentheorie)
  - Kriterium ist als Grundlage für einen RP-Algorithmus geeignet

Primzahltest für $n \geq 3$ (Solovay/Strassen)

1. Ist n gerade dann halte ohne zu akzeptieren
2. Ansonsten wähle $a \in \{1 \ldots n-1\}$ zufällig
3. Ist $ggT(n, a) \neq 1$ dann halte ohne zu akzeptieren
4. Ansonsten teste $(\frac{a}{n}) \equiv a^{(n-1)/2} \bmod n$
   Ist dies der Fall, dann akzeptiere n, sonst verwerfe n

- RP-Algorithmus für Erkennung von Zusammengesetztheit
  - Für jede Primzahl gilt $a^{(n-1)/2} \equiv (\frac{a}{n}) \; mod \; n$ (Ausgabe korrekt)
  - Für zusammengesetztes n gilt dies für maximal die Hälfte aller $a < n$
    (Wahrscheinlichkeit für korrektes Verwerfen ist mindestens $1/2$)
- Rechenzeit maximal $6 * (\log n)^3$
- Fehlerwahrscheinlichkeit bei 100 Iterationen maximal 10^{-30}

Mehr hierzu in der Vorlesung “Kryptographie und Komplexität” im WS 2011/12

ANHANG

Hierarchie probabilistischer Sprachklassen



Zusammenhänge zwischen den Sprachklassen

- $\mathcal{P} \subseteq ZPP \subseteq RP \subseteq BPP \subseteq PP$
  - ZPP ist wie $\mathcal{P}$, aber Laufzeit ist nur im Erwartungswert polynomiell
  - $BPP \subseteq PP$ folgt direkt aus den Definitionen
  - $RP \subseteq BPP$ folgt aus dem Iterationssatz für RP
- $ZPP = RP \cap co{-}RP$ HMU, Satz 11.17
  - Beweis durch gegenseitige Simulation (siehe nächste Folie)
- $RP \subseteq \mathcal{NP}$ HMU, Satz 11.19
  - Das Verhalten einer PTM kann durch eine NTM M simuliert werden
  - Da die PTM kein Wort $w \notin L$ akzeptiert, akzeptiert M ebenfalls nicht
- $\mathcal{NP} \cup co{-}\mathcal{NP} \subseteq PP$
  - NTM akzeptiert, wenn Wahrscheinlichkeit der Akzeptanz nicht Null
  - Aufwendige Simulation durch PP Algorithmen möglich

Beweis von $ZPP = RP \cap co{-}RP$

- $\boldsymbol{ZPP \supseteq RP \cap co{-}RP}$

  Seien A und $\bar{A}$ Algorithmen für $L, \bar{L} \in RP$ mit Laufzeitgrenze $p(n)$

  Wir konstruieren für L eine Las Vegas Maschine M wie folgt

  (1) Lasse A auf Eingabe w laufen und akzeptiere, wenn A akzeptiert.

  (2) Ansonsten lasse $\bar{A}$ auf w laufen und verwerfe, wenn $\bar{A}$ akzeptiert.

  Wenn weder A noch $\bar{A}$ akzeptiert haben fahre mit Schritt (1) fort.

  Per Konstruktion gibt M immer nur korrekte Antworten

  Jede Runde dauert $2p(n)$ Schritte und terminiert mit Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{2}$

  Die erwartete Laufzeit ist also $2p(n) * (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \ldots) = 4p(n)$

- $\boldsymbol{ZPP \subseteq RP \cap co{-}RP}$

  Sei M eine ZPP maschine für L mit erwarteter Laufzeit $p(n)$

  Wir konstruieren für L (analog $\bar{L}$) einen RP Algorithmus A wie folgt

  (1) Simuliere M für $2p(n)$ Schritte.

  (2) Akzeptiere, wenn M akzeptiert und verwerfe sonst.

  Per Konstruktion akzeptiert A niemals ein $w \notin L$

  Für $w \in L$ ist $P(M \text{ akzeptiert in } 2p(n) \text{ Schritten}) \geq \frac{1}{2}$